



Punto de Acceso Wi-Fi 5 / 802.11ac Wave-2 / 2.03 Gbps / MU-MIMO 4x4:4 (5GHz) + 2x2:2 (2.4GHz) / 200 Clientes / Cobertura 175 m (574 ft) / PoE+ / Gestión Cloud

SKU: GWN7625 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$1,751.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El GWN7625 es un punto de acceso Wi-Fi 802.11ac Wave-2 diseñado para pequeñas y medianas empresas, oficinas, tiendas, restaurantes y entornos con densidad media de usuarios. Integra tecnología MU-MIMO 4x4:4 en la banda de 5 GHz y MU-MIMO 2x2:2 en 2.4 GHz, combinado con un sofisticado diseño de antena interna de 6 elementos que maximiza el rendimiento y expande la cobertura Wi-Fi hasta 175 metros (574 ft). Su controlador integrado permite gestionar hasta 50 puntos de acceso locales de la serie GWN sin necesidad de hardware adicional, siendo compatible con GWN.Cloud y GWN Manager para administración centralizada en la nube, en sitio o de forma híbrida según los requerimientos de la organización.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Wi-Fi 5 802.11ac Wave-2 con velocidad agregada hasta 2.03 GbpsMU-MIMO 4x4:4 en 5 GHz y MU-MIMO 2x2:2 en 2.4 GHzSoporte para más de 200 clientes Wi-Fi simultáneosCobertura inalámbrica de hasta 175 metros (574 ft)Controlador integrado: administra hasta 50 APs locales sin hardware extraGestión gratuita en la nube con GWN.CloudCompatible con GWN Manager para administración local o híbridaAntena interna de 6 elementos con diseño optimizado de patrones de radiaciónQoS avanzado para priorización de tráfico críticoAlimentación PoE+ (802.3at) para instalación simplificada<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad inalámbrica</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Estándar: IEEE 802.11ac Wave-2 (Wi-Fi 5)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Velocidad máxima: 2.03 Gbps (combinada)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Banda 5 GHz: MU-MIMO 4x4:4</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Banda 2.4 GHz: MU-MIMO 2x2:2</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Clientes simultáneos: +200</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Cobertura: 175 m (574 ft)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Antena: Interna, 6 elementos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Gestión y control</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Controlador integrado: Hasta 50 APs GWN locales</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>GWN.Cloud: Gestión centralizada gratuita en la nube</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>GWN Manager: Administración local o híbrida</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>QoS: Avanzado con priorización de tráfico</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Alimentación e interfaces</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>PoE: 802.3at (PoE+)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Consumo: Según especificación PoE+</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicaciones recomendadas</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>• Pequeñas y medianas empresas</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>• Oficinas corporativas</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>• Retail y tiendas</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>• Restaurantes y hospitality</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>• Entornos de densidad media de usuarios</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador integrado para 50 APs locales sin hardware extra
Característica 2	Antena interna de 6 elementos para máximo alcance
Característica 3	QoS avanzado para tráfico priorizado en redes congestionadas
Característica 4	Gestión flexible: cloud, local o híbrida según necesidad
Característica 5	Diseño para densidad media: oficinas, retail y hospitality
Característica 6	PoE+ para instalación simplificada con un solo cable