



Punto de Acceso Wi-Fi 5 / Doble Banda 867 Mbps / MIMO 2x2 / PoE 802.3af / Cobertura 33 m (108.3 ft) en 2.4 GHz / Diseño Compacto

SKU: RG-RAP1200(F) Marca: RUJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$1,056.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso Wi-Fi 5 de doble banda diseñado para despliegues discretos en espacios reducidos. Opera bajo el estándar 802.11ac Wave 2 con tecnología MIMO 2x2 en ambas bandas de frecuencia, proporcionando throughput de hasta 867 Mbps en 5 GHz. La arquitectura de gestión en la nube elimina la necesidad de controladores locales, permitiendo administración remota completa con reportes detallados de consumo por usuario, aplicación o equipo, además de alertas automatizadas para mantenimiento proactivo de la red. Su factor de forma compacto de 128 x 116 x 50 mm facilita instalaciones en ubicaciones con limitaciones físicas, mientras que la alimentación PoE 802.3af con consumo máximo de 8 W simplifica la infraestructura de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándar: 802.11ac (Wi-Fi 5), compatible con dispositivos de estándares anteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Banda 2.4 GHz: MIMO 2x2 con cobertura hasta 33 m (108.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Banda 5 GHz: MIMO 2x2 con throughput hasta 867 Mbps, cobertura hasta 19 m (62.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de operación: Access Point<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión: Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o local), plataforma en la nube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: PoE 802.3af, consumo máximo 8 W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar inalámbrico: 802.11ac (Wi-Fi 5)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bandas: 2.4 GHz / 5 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MIMO: 2x2 en ambas bandas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad máxima 5 GHz: 867 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura 2.4 GHz: 33 m (108.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura 5 GHz: 19 m (62.3 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 128 x 116 x 50 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto para espacios reducidos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 8 W</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Administración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión en la nube: Gratuita, sin controlador local<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reportes: Consumo por usuario, aplicación o equipo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alertas: Automatizadas y remotas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz web: Red local<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación móvil: Remoto o red local</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión gratuita en la nube sin controlador local requerido
Característica 2	Reportes de consumo por usuario, aplicación y equipo con alertas automatizadas
Característica 3	MIMO 2x2 en ambas bandas para mayor rendimiento y estabilidad de conexión
Característica 4	Alimentación PoE 802.3af con consumo máximo de solo 8W
Característica 5	Cobertura optimizada hasta 33 m (108.3 ft) en 2.4 GHz y 19 m (62.3 ft) en 5 GHz
Característica 6	Configuración flexible vía web local, app móvil o plataforma en la nube