



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / AX3000 3 Gbps / 4 Puertos Gigabit / PoE y PoE+ / 256 Clientes / Cobertura 100 m (328.1 ft)

SKU: GWN7604 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$1,644.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El GWN7604 es un punto de acceso Wi-Fi 6 AX3000 diseñado para entornos de pequeñas y medianas empresas, hoteles y oficinas. Ofrece un rendimiento inalámbrico agregado de 3 Gbps mediante tecnología MU-MIMO 2x2 en 2.4 GHz y 3x3 en 5 GHz, con cobertura de hasta 100 m (328.1 ft) en interiores. Integra cuatro puertos Gigabit Ethernet, incluyendo uno con soporte PoE/PoE+ y dos con funcionalidad PSE, permitiendo la conexión directa de terminales adicionales sin requerir switches adicionales. Soporta hasta 256 clientes simultáneos y puede gestionarse de forma centralizada a través de GDMS Networking y GWN Manager, facilitando la administración remota, el monitoreo en tiempo real y la escalabilidad de la red sin costos de licencia.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Wi-Fi 6 AX3000 con rendimiento agregado de 3 Gbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Tecnología MU-MIMO 2x2 (2.4 GHz) y 3x3 (5 GHz)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Cobertura de hasta 100 m (328.1 ft) en interiores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Soporte para hasta 256 clientes simultáneos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">4 puertos Gigabit Ethernet (1 con PoE/PoE+, 2 con PSE)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Gestión centralizada en la nube mediante GDMS Networking y GWN Manager<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Diseño compacto para despliegues en entornos residenciales y comerciales</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estándar: Wi-Fi 6 (802.11ax)<li style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Banda dual: 2.4 GHz y 5 GHz<li style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">MU-MIMO: 2x2 (2.4 GHz), 3x3 (5 GHz)<li style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad máxima: 256 clientes simultáneos<li style="padding: 5px 0;">Cobertura interior: hasta 100 m (328.1 ft)</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puertos: 4 x Gigabit Ethernet<li style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">PoE/PoE+: 1 puerto<li style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">PSE: 2 puertos<li style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Factor de forma: Compacto<li style="padding: 5px 0;">Montaje: Escritorio o pared</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión y Contenido</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Plataforma: GDMS Networking<li style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible con: GWN Manager<li style="padding: 5px 0;">Sin costos de licencia de gestión<li style="padding: 5px 0;">Contenido del paquete: Punto de acceso GWN7604, fuente de alimentación, kit de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Switch integrado con 4 puertos Gigabit y alimentación PoE/PoE+ para simplificar infraestructura de red
Característica 2	Gestión centralizada en la nube sin controlador físico para reducir costos operativos
Característica 3	Cobertura interior de 100 m (328 ft) con tecnología de banda dual optimizada
Característica 4	Soporte para 256 clientes simultáneos ideal para entornos de alta densidad de usuarios
Característica 5	Puertos PSE integrados para alimentar dispositivos terminales sin inyectores adicionales
Característica 6	Tecnología MU-MIMO asimétrica 2x2 y 3x3 para distribución eficiente del tráfico por frecuencia