



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / AX3000 MU-MIMO 2x2 / 4 Puertos Gigabit / PoE+ / Montaje en Pared / Alta Densidad de Usuarios

SKU: EAP655-WALL Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$2,065.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso Wi-Fi 6 AX3000 diseñado para entornos de alta densidad de usuarios. Integra tecnología MU-MIMO 2x2 que optimiza el rendimiento general de la red al servir múltiples clientes simultáneamente. Incluye cuatro puertos Gigabit Ethernet con soporte PoE+, permitiendo alimentar un dispositivo adicional mediante el puerto de salida de 13 W. La gestión flexible permite operar bajo controlador Omada para despliegues centralizados o en modo autónomo para instalaciones puntuales. El formato compacto de placa de pared facilita su integración en espacios corporativos, educativos y de hospitality sin alterar la estética del entorno.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 6 (802.11ax) con velocidad AX3000 y MU-MIMO 2x2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 puertos RJ45 Gigabit (1 PoE entrada + 3 datos, 1 con PoE salida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 16 SSID simultáneos para segmentación de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión mediante controlador Omada o modo stand-alone<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación PoE 802.3af/at, consumo máximo 12.6 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en pared con kit incluido, formato 86 x 86 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Estándares: IEEE 802.11ax/ac/n/b/g/a<li style='padding: 5px 0;'>Banda 2.4 GHz: 2x3 dBi<li style='padding: 5px 0;'>Banda 5 GHz: 2x5 dBi<li style='padding: 5px 0;'>Potencia transmisión CE: $\leq 20\text{ dBm}$ (2.4 GHz)<li style='padding: 5px 0;'>Tecnología MU-MIMO 2x2<li style='padding: 5px 0;'>Hasta 16 redes SSID simultáneas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Dimensiones: 86 x 86 x 42.6 mm<li style='padding: 5px 0;'>Puerto PoE entrada: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 5px 0;'>Puertos datos: 3x RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 5px 0;'>Puerto PoE salida: 13 W máximo (requiere PoE+)<li style='padding: 5px 0;'>Alimentación: PoE 802.3af/at<li style='padding: 5px 0;'>Consumo máximo: 12.6 W<li style='padding: 5px 0;'>Botón reset: Sí<li style='padding: 5px 0;'>Montaje: Pared (kit incluido)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Gestión web: Sí<li style='padding: 5px 0;'>Controlador Omada: Compatible<li style='padding: 5px 0;'>Modo autónomo: Soportado<li style='padding: 5px 0;'>Garantía: 2 años</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hasta 16 SSID simultáneos para segmentación de red
Característica 2	Gestión centralizada Omada o modo autónomo flexible
Característica 3	Puerto PoE de salida 13 W para conectar dispositivo adicional
Característica 4	Antenas integradas optimizadas por banda 2.4 y 5 GHz
Característica 5	Diseño compacto 86 x 86 mm para instalación discreta
Característica 6	Compatible 802.3af/at sin necesidad de inyector externo