



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / AX3000 MU-MIMO 2x2 / Cobertura Exterior-Interior / PoE+ / IP67 / Mesh / Montaje en Mástil o Pared

SKU: EAP650-OUTDOOR Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$3,480.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso Wi-Fi 6 AX3000 diseñado para despliegues exteriores e interiores que requieren alta densidad de usuarios y cobertura de largo alcance. Equipado con tecnología MU-MIMO 2x2 que optimiza la transferencia simultánea de datos en entornos con múltiples dispositivos conectados. La arquitectura Mesh Omada permite la expansión escalable de la red sin dependencia de cableado estructurado adicional. La carcasa IP67 garantiza operación continua bajo condiciones climáticas extremas, incluyendo exposición directa a polvo, lluvia y rangos de temperatura de -30°C a 60°C (-22°F a 140°F). La alimentación mediante PoE+ 802.3af/at con adaptador incluido reduce la infraestructura eléctrica necesaria, facilitando instalaciones en mástiles, paredes y ubicaciones remotas. La flexibilidad de gestión permite operación bajo controlador Omada centralizado o en modo autónomo para despliegues puntuales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) con velocidad combinada AX3000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>MU-MIMO 2x2 para transmisión eficiente a múltiples clientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Cobertura exterior/interior con antenas de alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración flexible: controlador Omada o modo stand-alone<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Carcasa IP67 resistente a condiciones climáticas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación PoE+ 802.3af/at con adaptador incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje en mástil o pared<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión web integrada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándares: IEEE 802.11ax/ac/n/b/g/a<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda 2.4 GHz: 2 antenas de 4 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda 5 GHz: 2 antenas de 5 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MU-MIMO: 2x2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia CE: <20 dBm (2.4 GHz) / <30 dBm (5 GHz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia FCC: <25 dBm (2.4 GHz) / <25 dBm (5 GHz)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 280 x 106.5 x 56.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón reset: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE 802.3af/at, PoE pasivo 48 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 14.7 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección intemperie: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Punto de acceso EAP650-Outdoor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptador PoE incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable Ethernet incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje en mástil/pared</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta densidad de usuarios con Wi-Fi 6 AX3000
Característica 2	Antenas de alto rendimiento 4 dBi y 5 dBi para largo alcance
Característica 3	Gestión dual: controlador Omada o modo autónomo
Característica 4	Mesh integrado para expansión de red sin cables
Característica 5	PoE+ 802.3af/at con adaptador incluido para instalación simplificada
Característica 6	IP67 con rango operativo -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)