



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / AX6000 / IP67 / MU-MIMO 4x4:4 / Cobertura 300 m (984.2 ft) / 512 Clientes / Dual Puerto 2.5G Ethernet y SFP

SKU: GWN7664ELR Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$4,165.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El GWN7664ELR es un punto de acceso Wi-Fi 6 (802.11ax) de alto rendimiento diseñado para despliegues en exteriores de empresas medianas y grandes que requieren cobertura de largo alcance en espacios abiertos. Integra resistencia a la intemperie con certificación IP67, tecnología MU-MIMO 4x4:4 de doble banda con OFDMA avanzado, y un diseño de antena sofisticado que permite un throughput inalámbrico de hasta 6 Gbps. Soporta hasta 512 clientes simultáneos con un rango de cobertura extendido de 300 metros (984.2 pies), incorporando además un controlador integrado accesible mediante interfaz web para gestión local sin dependencia de infraestructura externa, con compatibilidad opcional con las plataformas GWN.cloud y GWN Manager para administración centralizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 6 (802.11ax) con velocidad hasta 6 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP67 para uso en exteriores extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>MU-MIMO 4x4:4 con tecnología OFDMA avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura de 300 m (984.2 ft) para 512 dispositivos simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble puerto 2.5G: Ethernet y SFP para fibra óptica<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión integrada vía web, GWN.cloud y GWN Manager</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: Wi-Fi 6 (802.11ax)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Throughput inalámbrico: hasta 6 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología MU-MIMO: 4x4:4 de doble banda<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de acceso: OFDMA avanzada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima de clientes: 512 dispositivos simultáneos<li style='padding: 6px 0;'>Alcance de cobertura: 300 m (984.2 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto Ethernet: 2.5G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto SFP: 2.5G para fibra óptica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño de antena: Optimizado para largo alcance en exteriores<li style='padding: 6px 0;'>Ubicación de despliegue: Exteriores</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Administración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controlador integrado: Interfaz web del producto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo stand-alone: Sin costos de licencia adicionales<li style='padding: 6px 0;'>Plataforma cloud: GWN.cloud<li style='padding: 6px 0;'>Software de gestión: GWN Manager</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Throughput inalámbrico agregado de hasta 6 Gbps para alta densidad
Característica 2	OFDMA avanzado para eficiencia espectral en entornos concurridos
Característica 3	Doble puerto 2.5G con Ethernet y SFP para backhaul flexible por fibra
Característica 4	Controlador integrado para despliegue stand-alone sin costos adicionales
Característica 5	Administración unificada vía web, GWN.cloud o GWN Manager
Característica 6	Diseño de antena optimizado para cobertura de largo alcance en exteriores