



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / Sectorial 60° / Hasta 1775 Mbps / Dual Banda 2.4/5 GHz / PoE + SFP Uplink / IP68

SKU: RG-AP680(CD) Marca: RUJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$5,980.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso Wi-Fi 6 sectorial diseñado para despliegues exteriores que requieren cobertura direccional en entornos de alta demanda. Opera en doble banda simultánea con tecnología 802.11ax y configuración MU-MIMO 2x2, alcanzando velocidades combinadas de hasta 1775 Mbps. La administración se realiza completamente desde la nube sin necesidad de controlador local, permitiendo gestión remota, generación de reportes de consumo detallados y recepción de alertas automatizadas para mantenimiento proactivo de la red. La construcción IP68 garantiza operación continua bajo condiciones climáticas adversas, mientras que la conectividad PoE y SFP uplink ofrece versatilidad en la infraestructura de backhaul.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6), compatible con dispositivos de estándares anteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bandas de operación: 2.4 GHz (2x2) / 5 GHz (2x2)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Velocidad máxima: hasta 1775 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Modos de operación: Access Point (Fit/Fat/Macc)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cobertura sectorial: 60° con antenas de 9 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Configuración: interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o local), plataforma cloud (remoto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puertos: 1 puerto WAN PoE In, 1 puerto SFP uplink<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección: IP68 para condiciones climáticas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Administración cloud gratuita sin controlador local</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6)<li style='padding: 6px 0;'>• Banda 2.4 GHz: 2x2 MIMO<li style='padding: 6px 0;'>• Banda 5 GHz: 2x2 MIMO<li style='padding: 6px 0;'>• Velocidad agregada: hasta 1775 Mbps<li style='padding: 6px 0;'>• Tecnología: MU-MIMO<li style='padding: 6px 0;'>• Antenas: 9 dBi sectorial 60°</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Grado de protección: IP68<li style='padding: 6px 0;'>• Puerto WAN: PoE In<li style='padding: 6px 0;'>• Puerto uplink: SFP<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño: exterior sectorial</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Modos: Fit / Fat / Macc<li style='padding: 6px 0;'>• Interfaz web: red local<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicación móvil: remoto o local<li style='padding: 6px 0;'>• Plataforma cloud: remoto, sin costo<li style='padding: 6px 0;'>• Reportes: por usuario, aplicación, equipo<li style='padding: 6px 0;'>• Alertas automatizadas remotas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración cloud gratuita sin controlador local requerido
Característica 2	Puerto WAN PoE In y SFP uplink para flexibilidad de conectividad
Característica 3	Antenas sectoriales 9 dBi con cobertura direccional de 60°
Característica 4	Monitoreo por usuario, aplicación y equipo con alertas automatizadas
Característica 5	Operación triple: Fit, Fat y Macc para distintos escenarios de red
Característica 6	IP68 para despliegue en exteriores con condiciones climáticas extremas