



Access Point Wi-Fi 6 / 2.97 Gbps / Dual Band 2.4 y 5 GHz / MU-MIMO 2x2 / PoE Out / Montaje en Pared

SKU: RG-API80P-L Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$2,775.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Access Point Wi-Fi 6 de doble banda diseñado para despliegues profesionales en interiores con montaje en pared. Ofrece velocidades combinadas hasta 2.97 Gbps mediante tecnología 802.11ax con MU-MIMO 2x2, optimizando la transmisión simultánea a múltiples dispositivos. Integra puerto PoE out para alimentar directamente un teléfono IP, reduciendo la infraestructura de cableado. La administración se realiza completamente desde la nube sin necesidad de controlador local, permitiendo configuración remota, generación de reportes de consumo detallados y recepción de alertas automatizadas para garantizar operatividad continua de la red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6), compatible con estándares anteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Banda 2.4 GHz: 2x2, velocidad hasta 574 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Banda 5 GHz: 2x2, velocidad hasta 2400 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Velocidad total combinada: hasta 2.97 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tecnología MU-MIMO 2x2 para transmisión eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Modos de operación: Access Point (Fit/Fat/MACC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puerto PoE out para alimentación de teléfono IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño compacto para instalación en pared<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Configuración: interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o red local), plataforma en nube</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda 2.4 GHz: 2x2 hasta 574 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda 5 GHz: 2x2 hasta 2400 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad agregada: hasta 2.97 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: MU-MIMO 2x2<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Dispositivos de estándares Wi-Fi anteriores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad y Gestión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión: Nube, sin controlador local requerido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz web: Configuración en red local<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>App móvil: Administración remota o local<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reportes: Consumo por usuario, aplicación y equipo<li style='padding: 6px 0;'>Alertas: Automatizadas y remotas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Alimentación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Compacto para pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Interior, montaje en pared<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: PoE (Power over Ethernet)<li style='padding: 6px 0;'>Puerto PoE out: Para teléfono IP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en nube sin controlador local
Característica 2	Puerto PoE out para alimentar teléfono IP directamente
Característica 3	Reportes de consumo por usuario, aplicación y equipo
Característica 4	Alertas automatizadas remotas para monitoreo continuo
Característica 5	Administración vía web local, app móvil o nube
Característica 6	Compatibilidad retroactiva con estándares Wi-Fi anteriores