



Punto de Acceso Wi-Fi 6E / Tribanda / Hasta 5.4 Gbps / 384 Clientes Simultáneos / Cobertura 175 m (574.1 ft) / MU-MIMO 2x2:2 OFDMA

SKU: GWN7665 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$2,763.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El GWN7665 es un punto de acceso Wi-Fi 6E de nivel empresarial diseñado para entornos de alta exigencia como pequeñas y medianas empresas, edificios de varios pisos, instalaciones comerciales y desarrollos residenciales. Opera en tres bandas con tecnología 802.11ax, incorporando MU-MIMO 2x2:2 con OFDMA bidireccional para optimizar la eficiencia espectral y reducir la latencia en redes con alta densidad de dispositivos. Su diseño de antena interna anti-interferencia proporciona cobertura extendida y estable, mientras que la arquitectura de gestión permite desplegar la red en modo stand-alone o administrar múltiples ubicaciones mediante plataforma en la nube sin costos de licenciamiento. El sistema soporta hasta 384 clientes simultáneos con mecanismos de QoS avanzado para garantizar el rendimiento de aplicaciones en tiempo real.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Wi-Fi 6E tribanda empresarial hasta 5.4 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• MU-MIMO 2x2:2 con tecnología DL/UL OFDMA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Antena interna anti-interferencia con cobertura hasta 175 m (574.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión integrada vía GWN.cloud y GWN Manager<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para 384 clientes simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• QoS avanzada para aplicaciones en tiempo real</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Capacidad agregada: Hasta 5.4 Gbps
Bandas: Tribanda
MU-MIMO: 2x2:2
OFDMA: DL/UL bidireccional
Clientes simultáneos: 384
Cobertura: 175 m (574.1 ft)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Red</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Plataforma de gestión: GWN.cloud (nube gratuita) y GWN Manager (local)
Modo de operación: Stand-alone o centralizado
QoS: Avanzada para aplicaciones en tiempo real
Antena: Interna con diseño anti-interferencia</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pequeñas y medianas empresas
Edificios de varios pisos
Entornos residenciales
Instalaciones comerciales
Alta densidad de usuarios y dispositivos IoT</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada gratuita en nube o modo stand-alone sin licencias
Característica 2	OFDMA DL/UL bidireccional para latencia reducida en redes congestionadas
Característica 3	Antena interna anti-interferencia para cobertura estable en entornos complejos
Característica 4	QoS avanzado para priorización de voz, video y aplicaciones críticas
Característica 5	Soporte para 384 clientes simultáneos en alta densidad de dispositivos
Característica 6	Instalación flexible para oficinas, edificios multi-piso y comercios