



Punto de Acceso Wi-Fi 7 / 3.6 Gbps Inalámbrico / 5 Gbps Cableado / MIMO 2x2:2 / 256 Clientes Simultáneos / Cobertura 175 m (574.1 ft) / PoE+ / BLE 5.3

SKU: GWN7670 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$2,374.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El GWN7670 es un punto de acceso Wi-Fi 7 de nivel empresarial diseñado para pequeñas y medianas empresas que requieren redes inalámbricas de próxima generación. Incorpora tecnología MIMO 2x2:2 de doble banda con DL/UL OFDMA y un diseño de antena optimizado que proporciona rendimiento máximo y cobertura extensa. Soporta características avanzadas de Wi-Fi 7 como Multi-RU, Preamble Puncturing y modulación 4096-QAM, que mejoran significativamente la eficiencia espectral y la resiliencia ante interferencias. La tecnología MLO (Multi-Link Operation) permite la agregación simultánea de múltiples bandas para optimizar el uso del espectro y garantizar una experiencia de conectividad fluida y de baja latencia para cada usuario.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 7 con throughput inalámbrico agregado de 3.6 GbpsThroughput cableado agregado de 5 GbpsMIMO 2x2:2 de doble banda con tecnología MLOSoporte para 256 clientes simultáneosCobertura hasta 175 m (574.1 ft)2 puertos Ethernet 2.5G con PoE+Controlador integrado para gestión de hasta 50 APs GWNBLE 5.3 integradoDL/UL OFDMAMulti-RUPreamble PuncturingModulación 4096-QAMMontaje en pared o techo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Throughput inalámbrico: 3.6 GbpsThroughput cableado: 5 GbpsTecnología: Wi-Fi 7MIMO: 2x2:2 dual-bandClientes simultáneos: 256Cobertura: 175 m (574.1 ft)DL/UL OFDMAMulti-RUPreamble PuncturingModulación 4096-QAMMLO (Multi-Link Operation)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos Ethernet: 2 x 2.5GAlimentación: PoE+BLE: 5.3Montaje: Pared o techo</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Controlador integradoCapacidad de gestión: 50 APs GWN</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador integrado gestiona hasta 50 APs sin costo adicional
Característica 2	Multi-Link Operation optimiza uso del espectro y reduce latencia
Característica 3	Dual Ethernet 2.5G con PoE+ para flexibilidad de cableado
Característica 4	Multi-RU y Preamble Puncturing mejoran capacidad anti-interferencias
Característica 5	Modulación 4096-QAM maximiza eficiencia del ancho de banda
Característica 6	Montaje en pared o techo para adaptación a distintos entornos