



Punto de Acceso Wi-Fi 7 / Doble Banda / BE5040 / MLO 5x5 / 512 Usuarios / Puerto 2.5G PoE In / 5 Gbps

SKU: RG-RAP72PRO-DEMO Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$2,098.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Punto de acceso Wi-Fi 7 de doble banda diseñado para montaje en techo en entornos de alta densidad como oficinas, hoteles y espacios comerciales. Opera bajo el estándar 802.11be con tecnología MLO 5x5, alcanzando una capacidad agregada de hasta 5 Gbps mediante la combinación de 2.4 GHz (2x2) y 5 GHz (3x3). La administración se realiza completamente desde la nube sin costo adicional, eliminando la necesidad de un controlador local físico y permitiendo la supervisión remota con reportes de consumo por usuario o equipo, así como alertas automatizadas para mantener la operatividad de la red. El equipo soporta roaming avanzado en capas 2 y 3, asegurando transiciones fluidas para dispositivos móviles. La alimentación se realiza a través de un puerto 2.5G Multi-Gigabit con PoE de entrada, simplificando la instalación y reduciendo infraestructura de cableado. Características Generales Estándar: 802.11be (Wi-Fi 7), compatible hacia atrás. Bandas: 2.4 GHz (2x2) / 5 GHz (3x3). Operación: Access point, mesh o repetidor. Configuración: Web, app móvil, cloud. Puertos: 1x 2.5G Multi-Gigabit PoE In, 1x Gigabit. Garantía: 3 años. Radio Frecuencia (RF) Ancho de banda: 2.4 GHz 688 Mbps / 5 GHz 4.32 Gbps. Ganancia de antenas: 2.4 GHz 3 dBi. Tecnología MLO 5x5. Capacidad total agregada: hasta 5 Gbps. Hasta 512 usuarios concurrentes simultáneos. Desempeño y Administración. Roaming avanzado en capas 2 y 3. Administración en nube sin costo. Sin controlador local requerido. Reportes de consumo por usuario o equipo. Alertas automatizadas remotas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración en nube sin costo ni controlador local
Característica 2	Roaming avanzado en capas 2 y 3 sin interrupción
Característica 3	Hasta 512 usuarios concurrentes para alta densidad
Característica 4	Puerto 2.5G Multi-Gigabit con alimentación PoE integrada
Característica 5	Reportes de consumo por usuario o equipo con alertas remotas
Característica 6	Operación flexible como access point, mesh o repetidor