



Punto de Acceso Wi-Fi 7 Empresarial / BE21000 / Throughput 21 Gbps Inalámbrico / MU-MIMO 4x4:4 (5GHz y 6GHz) / 768 Clientes Simultáneos / Puerto 10G PoE++ y 2.5G / Cobertura 175 m (574.1 ft) / BLE 5.3

SKU: GWN-7674 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$6,154.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El GWN7674 es un punto de acceso Wi-Fi 7 de nivel empresarial con throughput agregado de 21 Gbps inalámbrico y 12.5 Gbps cableado, diseñado para medianas y grandes empresas que requieren redes Wi-Fi de última generación. Incorpora tecnología Wi-Fi 7 avanzada como Multi-RU, Preamble Puncturing, modulación 4096-QAM y MLO (Multi-Link Operation) para garantizar una experiencia fluida y estable para hasta 768 dispositivos concurrentes. Su arquitectura triple banda con MU-MIMO 4x4:4 en 5 GHz y 6 GHz, junto con 12 antenas inteligentes que proporcionan cobertura hasta 175 m (574.1 ft), lo posiciona como solución para entornos de alta densidad. La gestión integrada de hasta 50 APs elimina la necesidad de controladores hardware separados, simplificando la administración de la red.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Wi-Fi 7 BE21000 triple banda con throughput agregado 21 Gbps inalámbrico y 12.5 Gbps cableado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">MU-MIMO 4x4:4 en bandas de 5 GHz y 6 GHz; MU-MIMO 2x2:2 en banda de 2.4 GHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Soporte para 768 clientes simultáneos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Tecnologías MLO, 4096-QAM, Multi-RU y Preamble Puncturing para latencia ultra baja<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">12 antenas inteligentes con cobertura hasta 175 m (574.1 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Puerto 10G PoE++ y puerto 2.5G con detección automática de energía<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">BLE 5.3 integrado para IoT y localización precisa<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión integrada de hasta 50 APs sin controlador adicional</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estándar: Wi-Fi 7 (802.11be)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Throughput inalámbrico agregado: 21 Gbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Throughput cableado: 12.5 Gbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">MU-MIMO 5 GHz y 6 GHz: 4x4:4<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">MU-MIMO 2.4 GHz: 2x2:2<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Clientes simultáneos: 768<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnologías MLO, 4096-QAM, Multi-RU, Preamble Puncturing<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">BLE: 5.3</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Antenas: 12 antenas inteligentes integradas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cobertura: 175 m (574.1 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto Ethernet 1: 10G PoE++<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto Ethernet 2: 2.5G<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detección automática de energía PoE++<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Gestión integrada: hasta 50 APs</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Punto de acceso GWN7674<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kit de montaje en techo/pared<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Guía de inicio rápido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Throughput agregado 21 Gbps inalámbrico y 12.5 Gbps cableado para alta densidad de tráfico
Característica 2	MLO, 4096-QAM y Preamble Puncturing para latencia mínima en aplicaciones críticas
Característica 3	12 antenas inteligentes con cobertura de 175 m (574.1 ft) en entornos amplios
Característica 4	Gestión integrada de hasta 50 APs sin controlador adicional, reduciendo costos de infraestructura
Característica 5	BLE 5.3 integrado para despliegue de dispositivos IoT y servicios de localización indoor
Característica 6	Detección automática de energía PoE++ para instalación flexible con alimentación por Ethernet

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 00:13