



Punto de Acceso Wi-Fi 7 para Exterior / Omnidireccional 360° / 1,024 Usuarios / PoE In 2.5 Gbps / SFP+ 10 Gbps / Hasta 6.45 Gbps / 160 m (525 pies) Radio / IP68 / -40°C a 70°C

SKU: AP772 Marca: HUAWEI Categoría: Puntos de Acceso

\$7,716.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El punto de acceso Wi-Fi 7 para exteriores con seis flujos espaciales ofrece una experiencia inalámbrica superior en entornos de alta densidad. Diseñado para estadios, plazas y parques públicos, combina cobertura omnidireccional de 360° con resistencia extrema a condiciones ambientales adversas. Su arquitectura permite la conexión simultánea de hasta 1,024 usuarios con rendimiento agregado de hasta 6.45 Gbps, eliminando cuellos de botella en despliegues masivos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Wi-Fi 7 (802.11be) con retrocompatibilidad Wi-Fi 6 y Wi-Fi 5Tecnología MLO (Multi-Link Operation) y canales de 320 MHz de anchoCobertura omnidireccional 360° con radio de 160 metros (525 pies)Protección IP68 contra polvo y agua; rango térmico -40°C a 70°CGestión multiplataforma: nube, aplicación móvil, interfaz web, CLI y controladoraLibre de licenciamiento para reducir costos operativos a largo plazo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0;'>Puerto Ethernet: 1x RJ45 PoE In 10/100/1000/2500 Mbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Puerto SFP+: 1x 1000/2500/10000 Mbps</p><p style='margin: 6px 0;'>USB: 1x puerto USB</p><p style='margin: 6px 0;'>Alimentación DC: 1x entrada dedicada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Rendimiento Inalámbrico</h4><p style='margin: 6px 0;'>Estándar: Wi-Fi 7 (802.11be)</p><p style='margin: 6px 0;'>Bandas: 2.4 GHz y 5 GHz</p><p style='margin: 6px 0;'>MU-MIMO: 2.4 GHz 2x2 / 5 GHz 4x4</p><p style='margin: 6px 0;'>Flujos espaciales: 6 totales</p><p style='margin: 6px 0;'>Throughput máximo: 6.45 Gbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad: 1,024 usuarios simultáneos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Radiofrecuencia</h4><p style='margin: 6px 0;'>Ganancia 2.4 GHz: 5 dBi</p><p style='margin: 6px 0;'>Ganancia 5 GHz: 5 dBi</p><p style='margin: 6px 0;'>Potencia TX 2.4 GHz: 28 dBm</p><p style='margin: 6px 0;'>Cobertura: 360° omnidireccional</p><p style='margin: 6px 0;'>Alcance: 160 m (525 pies) de radio</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físico y Ambiental</h4><p style='margin: 6px 0;'>Protección: IP68</p><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura operación: -40°C a 70°C</p><p style='margin: 6px 0;'>Resistencia: Alta protección contra sobretensiones</p><p style='margin: 6px 0;'>Modo operación: Punto de acceso dedicado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Gestión y Licenciamiento</h4><p style='margin: 6px 0;'>Plataformas: Nube, app móvil, web, CLI</p><p style='margin: 6px 0;'>Controladora: Compatible con controladora física</p><p style='margin: 6px 0;'>Licenciamiento: Libre de licencias</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 7 con MLO y canales de 320 MHz para máximo rendimiento
Característica 2	Cobertura omnidireccional 360° sin puntos ciegos en exteriores
Característica 3	Resistencia extrema IP68 y rango térmico industrial -40°C a 70°C
Característica 4	Gestión flexible: nube, app móvil, web, CLI o controladora física
Característica 5	Seis flujos espaciales MU-MIMO para alta densidad de usuarios
Característica 6	Alimentación PoE 2.5 Gbps y uplink SFP+ de fibra hasta 10 Gbps

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 01:27