



Punto de Acceso Wi-Fi / 802.11ac Wave-2 / 1.27 Gbps / MU-MIMO 2x2:2 / Cobertura 165 m (541.3 ft) / 100+ Dispositivos / Exterior

SKU: GWN7605LR Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$2,231.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El GWN7605LR es un punto de acceso Wi-Fi 802.11ac Wave-2 diseñado para exteriores, orientado a implementaciones de redes inalámbricas de pequeña a mediana escala con densidad de usuarios media. Integra tecnología MU-MIMO 2x2:2 de doble banda con formación de haces y un diseño de antena sofisticado que maximiza el rendimiento de red y extiende el alcance de cobertura. Ofrece rendimiento agregado de hasta 1.27 Gbps y admite más de 100 dispositivos simultáneos. La gestión es flexible mediante GWN.cloud (plataforma en la nube gratuita) o GWN.manager (gestión local), eliminando la necesidad de controladores físicos adicionales o licencias de suscripción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Wi-Fi 802.11ac Wave-2 con MU-MIMO 2x2:2 de doble banda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rendimiento inalámbrico agregado de hasta 1.27 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cobertura extendida hasta 165 m (541.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para más de 100 dispositivos Wi-Fi simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de formación de haces (beamforming)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 puertos alámbricos Gigabit Ethernet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión flexible mediante GWN.cloud (nube gratuita) o GWN.manager (local)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo stand-alone sin requerir controlador adicional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: 802.11ac Wave-2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MU-MIMO: 2x2:2 doble banda<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rendimiento agregado: hasta 1.27 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura: hasta 165 m (541.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: más de 100 dispositivos simultáneos<li style='padding: 6px 0;'>Tecnología de formación de haces integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 puertos Gigabit Ethernet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño de antena sofisticado optimizado<li style='padding: 6px 0;'>Factor de forma para exterior (LR: Long Range)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>GWN.cloud: gestión en la nube gratuita<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>GWN.manager: gestión local<li style='padding: 6px 0;'>Modo stand-alone sin controlador</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión dual gratuita en nube o local sin licencias
Característica 2	Cobertura extendida con formación de haces y antena optimizada
Característica 3	Rendimiento agregado dual band con 2 puertos Gigabit
Característica 4	Alta densidad de usuarios para entornos medianos
Característica 5	Instalación exterior con diseño resistente a intemperie
Característica 6	Despliegue stand-alone sin controlador físico adicional