



Punto de Acceso Wi-Fi N300 / 2.4 GHz / Exterior IP65 / PoE Pasivo 24 V / Alcance Extendido / Gestión Stand-Alone o Centralizada

SKU: EAP110-OUTDOOR    Marca: TP-LINK    Categoría: Puntos de Acceso

\$1,154.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Punto de acceso exterior diseñado para despliegues inalámbricos en entornos exigentes. Opera en banda 2.4 GHz conforme a estándares IEEE 802.11a/b/g/n con throughput máximo de 300 Mbps. La carcasa con certificación IP65 garantiza protección contra polvo y agua, permitiendo instalación permanente en exteriores sin requerir gabinetes adicionales. Soporta hasta 16 SSID configurables para aislamiento de tráfico entre redes corporativas, invitados y de administración. La alimentación mediante PoE pasivo 24 V elimina la necesidad de infraestructura eléctrica cercana al punto de montaje. Compatible con gestión autónoma mediante interfaz web o integración centralizada en plataforma Omada para despliegues escalables.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/b/g/n</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Frecuencia de operación: 2.4 GHz</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Velocidad máxima: 300 Mbps</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Múltiples SSID: hasta 16 totales (8 por banda)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Asignación automática de canales</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Límite de tráfico configurable por SSID</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Gestión web integrada para configuración stand-alone</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatible con gestión centralizada Omada</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección exterior: IP65</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Botón de reset físico</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Certificaciones: CE, FCC, RoHS</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Inalámbrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia transmisión CE: < 20 dBm (2.4 GHz)</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia transmisión FCC: < 22 dBm (2.4 GHz)</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Antenas: 2 x 3 dBi (2.4 GHz)</li><li style="padding: 6px 0;">Alcance optimizado para exteriores</li></ul></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 216 x 46 x 27 mm</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto: 1 x 10/100 Mbps RJ45 con PoE</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: PoE pasivo 24 VCC</li><li style="padding: 6px 0;">Consumo máximo: 3.1 W</li><li style="padding: 6px 0;">Temperatura operación: -30 a 65 °C</li><li style="padding: 6px 0;">Montaje: mástil o pared (incluido)</li></ul></div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Punto de acceso EAP110-Outdoor</li><li style="padding: 6px 0;">Kit de montaje en mástil/pared</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Carcasa IP65 para despliegue en exteriores extremos              |
| Característica 2 | 16 SSID totales para segmentación de redes y visitantes          |
| Característica 3 | PoE pasivo 24 V simplifica instalación sin tomacorriente cercano |
| Característica 4 | Operación estable de -30 a 65 °C en climas adversos              |
| Característica 5 | Antenas 3 dBi optimizadas para cobertura de largo alcance        |
| Característica 6 | Gestión flexible: autónomo o integrado a plataforma Omada        |