



Punto de Acceso WiFi 6 / Dual Band / 574 Mbps + 2402 Mbps / Sectorial 80° / Alcance 600 m (1968.5 ft) / 256 Usuarios / IP55

SKU: C260-S Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Puntos de Acceso

\$4,575.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El punto de acceso Wi-Fi 6 de doble banda está diseñado para aplicaciones exteriores que demandan alta capacidad y cobertura direccional. Basado en el estándar 802.11ax, permite velocidades combinadas de hasta 2976 Mbps, optimizando el rendimiento en entornos con múltiples dispositivos simultáneos. Su antena sectorial integrada ofrece un patrón de radiación de 80° con ganancias de 9 dBi en 2.4 GHz y 13 dBi en 5 GHz, alcanzando distancias de hasta 600 m (1968.5 ft). El equipo soporta hasta 256 usuarios concurrentes con mecanismos de control de ancho de banda, facilitando la administración de recursos en redes de alta densidad. El chasis con clasificación IP55 garantiza protección contra polvo y agua, permitiendo su operación continua en condiciones climáticas adversas. La instalación se adapta a postes o paredes, con alimentación flexible mediante PoE o adaptador de corriente, reduciendo la infraestructura de cableado necesaria. La gestión es configurable en modos standalone, nube, privada o local a través de la plataforma Insights, accesible mediante interfaz web intuitiva desde cualquier navegador.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) doble banda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidades: hasta 574 Mbps en 2.4 GHz y hasta 2402 Mbps en 5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Antenas sectoriales integradas: 9 dBi (2.4 GHz) y 13 dBi (5 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Patrón de cobertura sectorial de 80°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alcance exterior: hasta 600 m (1968.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: hasta 256 usuarios concurrentes con control de ancho de banda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología MIMO 2x2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección IP55 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: adaptador de corriente o PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: poste o pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión: standalone, nube, privada o local con Insights</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Wi-Fi 6 (802.11ax)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2.4 GHz: hasta 574 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>5 GHz: hasta 2402 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MIMO 2x2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>256 usuarios concurrentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de ancho de banda<li style='padding: 6px 0;'>Alcance: 600 m (1968.5 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena sectorial 9 dBi (2.4 GHz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena sectorial 13 dBi (5 GHz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apertura: 80°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en poste o pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: adaptador de corriente<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: PoE vía Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo standalone<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión en nube<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión privada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión local<li style='padding: 6px 0;'>Plataforma Insights<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz web vía navegador</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div>C260S</div><div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 con hasta 2402 Mbps en 5 GHz para alta densidad de usuarios
Característica 2	Antenas sectoriales 9 dBi y 13 dBi con patrón de 80° de apertura
Característica 3	Soporta 256 usuarios concurrentes con control de ancho de banda
Característica 4	Carcasa IP55 resistente a polvo y agua para exteriores
Característica 5	Gestión flexible: standalone, nube, privada o local con Insights
Característica 6	Instalación simplificada en poste o pared con alimentación PoE