



Punto de Acceso WiFi 6 Mesh / Doble Banda / 5.3 Gbps / 4x4 MU-MIMO / IPX5 / Interior-Exterior

SKU: U6-MESH Marca: UBIQUITI Categoría: Puntos de Acceso

\$6,829.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El punto de acceso WiFi 6 Mesh de cuatro flujos de alto rendimiento proporciona la mejor malla de señal de su clase para mejorar la cobertura inalámbrica de redes domésticas y empresariales. Alcanza una tasa de rendimiento total de hasta 5.3 Gbps mediante sus bandas de 5 GHz con tecnología 4x4 MU-MIMO y OFDMA, y 2.4 GHz con 2x2 MIMO. Opera con canales de 160 MHz para crear enlaces ascendentes inalámbricos de alta capacidad que facilitan una transferencia de datos más rápida. Su diseño es lo suficientemente discreto para colocarlo en cualquier lugar de un hogar u oficina, pero también suficientemente resistente para operar en exteriores.

Características Principales

- WiFi 6 (802.11ax) con rendimiento agregado de hasta 5.3 Gbps
- Banda 5 GHz: 4x4 MU-MIMO y OFDMA con canales de 160 MHz
- Banda 2.4 GHz: 2x2 MIMO para compatibilidad extendida
- Carcasa con certificación IPX5 contra agua y polvo
- Diseño compacto para despliegue interior y exterior discreto
- Instalación plug-and-play con alimentación PoE 48V
- Antenas de 3 dBi (2.4 GHz) y 5 dBi (5 GHz) integradas

Especificaciones Técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;

Estándar: WiFi 6 (802.11ax)

Banda 5 GHz: 4x4 MU-MIMO y OFDMA

Banda 2.4 GHz: 2x2 MIMO

Ancho de canal: Hasta 160 MHz

Rendimiento máximo: 5.3 Gbps (agregado)

Antenas y RF:

Antena 2.4 GHz: 3 dBi

Antena 5 GHz: 5 dBi

Configuración: Integradas (no removibles)

Puerto Ethernet: 1x Gigabit Ethernet RJ45

Alimentación: PoE 48V

Diseño y Ambiente:

Protección: IPX5 (contra chorros de agua)

Ubicación: Interior y exterior

Factor de forma: Compacto y discreto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento agregado de hasta 5.3 Gbps con WiFi 6
Característica 2	Canales de 160 MHz para transferencias ultrarrápidas
Característica 3	Carcasa IPX5 resistente a agua y polvo
Característica 4	Diseño compacto para despliegue discreto
Característica 5	Enlaces ascendentes de alta capacidad en malla
Característica 6	Alimentación PoE 48V para instalación simplificada