



Punto de Acceso WiFi 6 / 2.976 Gbps / 256 Usuarios Concurrentes / Cobertura 300 m (984.3 ft) / Doble Banda Simultánea / IP55

SKU: C260-X Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Puntos de Acceso

\$4,504.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Altai C260X es un punto de acceso WiFi 6 (802.11ax) de doble banda simultánea con configuración 2x2 MIMO, diseñado para proveedores de servicios que requieren rendimiento de nivel operador en despliegues de alta densidad. Utiliza tecnología avanzada de RF y antenas omnidireccionales integradas de 5 dBi para proporcionar cobertura consistente y confiable en un radio de 300 m (984.3 ft), soportando hasta 256 usuarios concurrentes con un throughput agregado de 2.976 Gbps. El equipo ofrece flexibilidad operativa mediante modo independiente o administración centralizada en la nube a través de la plataforma Insights, que permite la gestión de la red sin requerir controladores locales ni conocimientos técnicos especializados. Su clasificación IP55 y opciones de montaje en pared o poste lo hacen apto para instalación en exteriores con exposición a condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>WiFi 6 (802.11ax) con velocidad hasta 2.976 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Doble banda simultánea 2.4 GHz (574 Mbps) y 5 GHz (2.402 Mbps)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cobertura hasta 300 m (984.3 ft) con 256 usuarios concurrentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Antenas omnidireccionales de 5 dBi (2x2 MIMO)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración en nube gratuita con plataforma Insights<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño exterior IP55 para instalación en pared o poste</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: WiFi 6 (802.11ax)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Throughput total: 2.976 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2.4 GHz: 574 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>5 GHz: 2.402 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración MIMO: 2x2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Usuarios concurrentes: hasta 256<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance de cobertura: 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ganancia de antena: 5 dBi omnidireccional<li style='padding: 6px 0;'>Modos de operación: Independiente o gestionado en nube</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación de protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ubicación de instalación: Exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Opciones de montaje: Pared o poste<li style='padding: 6px 0;'>Plataforma de gestión: Insights (nube gratuita)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Punto de acceso Altai C260X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje para pared o poste<li style='padding: 6px 0;'>Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración en nube gratuita sin costos de licencia recurrentes
Característica 2	Modo independiente o gestión centralizada según escala de despliegue
Característica 3	Alta densidad de usuarios para entornos de operador y campus
Característica 4	Instalación flexible en pared o poste para despliegues outdoor
Característica 5	Antena omnidireccional integrada sin necesidad de accesorios adicionales
Característica 6	Interfaz intuitiva para operadores sin personal técnico especializado