



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / 2975 Mbps / Omnidireccional 360° / Doble Banda 2.4/5 GHz / IP68 / Puerto SFP / MU-MIMO 2x2

SKU: RG-AP680-L Marca: RUJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$8,104.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El punto de acceso RG-AP680-L es una solución Wi-Fi 6 (802.11ax) diseñada para despliegues exteriores que requieren cobertura omnidireccional de 360°. Opera en doble banda simultánea 2.4 GHz y 5 GHz con configuración MU-MIMO 2x2, alcanzando velocidades agregadas de hasta 2975 Mbps. Su diseño IP68 garantiza resistencia total al agua y polvo en condiciones ambientales severas. La integración de puerto SFP permite backhaul por fibra óptica, eliminando limitaciones de distancia eléctrica. La administración se realiza exclusivamente mediante plataforma cloud gratuita, sin necesidad de controlador local, facilitando el despliegue en ubicaciones distribuidas con supervisión remota centralizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6), retrocompatible con estándares anteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Banda 2.4 GHz: 2x2 MIMO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Banda 5 GHz: 2x2 MIMO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Patrón de radiación: Omnidireccional 360°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad máxima agregada: 2975 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modos de operación: Access Point (Fit/Fat/MAAC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación de protección: IP68<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto SFP para conectividad de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión: Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o red local), plataforma cloud (remoto)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Velocidad máxima: 2975 Mbps</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Banda 2.4 GHz: 2x2 MIMO</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Banda 5 GHz: 2x2 MIMO</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tecnología: MU-MIMO</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Compatibilidad: Dispositivos de estándares anteriores</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Gestión y Operación</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Modos de operación: Fit / Fat / MAAC</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Interfaz web: Red local</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Aplicación móvil: Remoto o red local</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Plataforma cloud: Remoto, sin costo, sin controlador local</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Reportes: Consumo por usuario, aplicación o equipo, con fechas determinadas</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Alertas: Automatizadas y remotas para operación continua</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión cloud gratuita sin controlador local requerido
Característica 2	Puerto SFP para backhaul por fibra óptica
Característica 3	Reportes de consumo por usuario, aplicación y equipo
Característica 4	Alertas automatizadas remotas para operación continua
Característica 5	Compatibilidad Fit/Fat/MAAC para despliegues flexibles
Característica 6	Administración triple: web local, app móvil y cloud remoto