



Caja de Consolidación / 12 Puertos Mini-Com / Acero / 287x181.6x63 mm / 0.94x0.60x0.21 ft / Negro

SKU: CPB12BL Marca: PANDUIT Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$3,967.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>La caja de punto de consolidación proporciona una solución de instalación rápida para establecer un punto de conexión y configuración dentro del enlace permanente, permitiendo la interconexión o conexión cruzada a servicios de red. Su diseño versátil permite montaje en techo, pared o debajo del piso, adaptándose a diversos entornos de infraestructura. Incluye panel Mini-Com con 12 puertos para conectividad inmediata. La estructura de acero garantiza resistencia mecánica en condiciones de instalación exigentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Instalación flexible: techo, pared o piso12 puertos Mini-Com con panel incluidoFabricación en acero de alta resistenciaFormato compacto para instalaciones en espacios limitadosCumplimiento con directiva RoHSConfiguración rápida de puntos de interconexión<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Caja de Puntos de Consolidación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Número de Puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>12 (Mini-Com)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Ancho</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>287 mm (11.3 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Profundidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>181.6 mm (7.15 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Altura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>63 mm (2.48 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento RoHS</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sí</div></div></div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Dimensiones Totales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; line-height: 1.6;*>287 × 181.6 × 63 mm
11.3 × 7.15 × 2.48 in
0.94 × 0.60 × 0.21 ft</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación versátil en techo, pared o piso
Característica 2	Panel Mini-Com con 12 puertos incluido
Característica 3	Estructura de acero para máxima durabilidad
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 5	Cumplimiento con normativa RoHS
Característica 6	Solución rápida de interconexión de red