



Caja de Consolidación / 24 Puertos Mini-Com / Aluminio / Instalación Piso o Pared / 1.7 in (43 mm) Profundidad Mínima

SKU: CUFMB24BL Marca: PANDUIT Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$3,921.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>Esta caja de punto de consolidación está diseñada para integrarse con sistemas de piso falso como punto central de agrupación de conexiones. Opera con sistemas bajo piso que requieren una profundidad mínima de 1.7 pulgadas (43 mm), ofreciendo flexibilidad en entornos de centro de datos y oficinas. Su construcción en aluminio proporciona durabilidad con peso reducido, mientras que su acabado negro permite una integración estética discreta en cualquier infraestructura. La capacidad de instalación tanto vertical como horizontal la convierte en una solución adaptable para diferentes configuraciones de espacio y flujo de cableado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Compatible con sistemas de piso falso de 1.7 pulgadas (43 mm) de profundidad mínimaInstalación versátil en orientación vertical u horizontal según requerimiento del sitioFabricación en aluminio con acabado negro para resistencia y presentación profesional24 puertos Mini-Com para consolidación eficiente de conexiones de redCumplimiento con normativa RoHS para instalaciones seguras y sosteniblesDiseño compacto optimizado para despliegue en espacios con restricciones dimensionales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Caja de Punto de Consolidación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Capacidad de Puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24 Puertos Mini-Com</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material de Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Profundidad Mínima Piso Falso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1.7 pulgadas (43 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modos de Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Pared Vertical / Pared Horizontal / Piso Falso</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento Ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad Sistema</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sistemas bajo piso falso con profundidad ≥ 1.7 in</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con piso falso de 1.7 pulgadas
Característica 2	Instalación vertical u horizontal flexible
Característica 3	Aluminio resistente con acabado negro profesional
Característica 4	24 puertos para consolidación de cableado estructurado
Característica 5	Cumplimiento RoHS para instalaciones seguras
Característica 6	Diseño compacto optimizado para espacios limitados