



Punto de muestreo cónico / Diseño miniatura / Cumplimiento normas distancia mínima techo / Compatible sistemas estándar

SKU: E700-SP Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$362.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El punto de muestreo cónico E700SP de XTRALIS está diseñado para cumplir con los códigos y normas locales que especifican la distancia mínima al techo para sistemas de muestreo de aire. Su geometría cónica eficiente maximiza la captación de aire en puntos estratégicos, mientras que su formato miniatura facilita la instalación en espacios reducidos o con restricciones arquitectónicas. Este componente se selecciona frecuentemente en aplicaciones especializadas donde el cumplimiento normativo y la discreción estética son prioritarios.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Cumple normas de distancia mínima al techo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Punto de muestreo cónico eficiente<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Diseño miniatura para fácil instalación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Optimizado para requisitos locales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Seleccionado comúnmente en aplicaciones especializadas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatible con sistemas de detección estándar<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Información general</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>MarcaXTRALIS</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>ModeloE700SP</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Tipo de productoPunto de muestreo cónico</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Diseño y compatibilidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>FormatoMiniatura</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>GeometríaCónica</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Sistemas de detección estándar</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Cumplimiento normativo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>Distancia mínima techoCumple normas locales</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*>Requisitos locales</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Aplicaciones típicasEspecializadas</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple normas de distancia mínima al techo
Característica 2	Punto de muestreo cónico eficiente
Característica 3	Diseño miniatura para fácil instalación
Característica 4	Optimizado para requisitos locales
Característica 5	Seleccionado en aplicaciones especializadas
Característica 6	Compatible con sistemas de detección estándar