



Punto de muestreo / 6 mm / VESDA-E VEA / Techos con cámara técnica / Superficie / Orientación ajustable

SKU: VSP-980-W Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$356.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Punto de muestreo estándar de 6 mm diseñado para integrarse con la serie VESDA-E VEA, proporcionando detección de humo con alta sensibilidad ajustable en entornos que demandan precisión. Su construcción permite el monitoreo preciso en espacios confinados, siendo especialmente indicado para aplicaciones industriales, oficinas, centros educativos, retail, prisiones, residenciales y gabinetes eléctricos. La instalación directa o con retén ofrece versatilidad según las condiciones del sitio, mientras que el sistema de supervisión integral asegura la continuidad operativa sin intervención manual constante.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Punto de muestreo estándar de 6 mm compatible con serie VESDA-E VEAMonitoreo preciso en espacios confinadosIdeal para aplicaciones industrialesInstalación sencilla y flexibleTipos de puntos de muestreo: estándar para techos con cámara técnica y superficie para techos con acceso limitadoJunta giratoria para ajuste flexible de orientaciónDisponible en colores negro y blancoSupervisión extremo a extremoLimpieza automática por el detector<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 24px;'>SaludEducaciónOficinasRetailPrisionesResidencialGabinetes eléctricos</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Colores</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>Blanco y negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Instalación</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>Directa o con retén</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipos disponibles</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>Estándar (cámara técnica) / Superficie (acceso limitado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Referencia</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>VSP-980</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo extremo a extremo integrado
Característica 2	Limpieza automática por el detector
Característica 3	Junta giratoria para orientación flexible
Característica 4	Compatible con techos de acceso limitado
Característica 5	Disponible en blanco y negro
Característica 6	Aplicaciones en salud, educación y retail