



Punto de Muestreo para Detección de Humo / Montaje al Ras / Compatible Tubing-250 / Resistente a Químicos

SKU: PIP-015 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$882.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de muestreo para sistemas de detección de humo aspirantes, diseñado para instalación al ras que permite una integración discreta en techos y superficies. Fabricado en plástico especial con alta resistencia a agentes químicos y corrosión, garantizando durabilidad en entornos exigentes. Su geometría interna optimiza el flujo de aire para captura eficiente de partículas de humo. Compatible con tubing de 250 mm y sistemas VESDA, facilita la adaptación a infraestructuras existentes. La sensibilidad ajustable en rango amplio permite calibración fina según las condiciones específicas de cada área crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Punto de muestreo para detección precisa de humoMontaje al ras para instalación discreta y limpiaCompatible con tubing-250 y sistemas VESDADiseño optimizado para flujo de aire eficienteMaterial plástico especial resistente a químicos y corrosiónSensibilidad ajustable de 0.0015 a 6% obscuración por pie</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Tipo: Punto de muestreoSensibilidad ajustable: 0.0015 a 6% obscuración por pieFlujo de aire: Diseño optimizado para captura eficienteAplicación: Detección precisa de humo en espacios críticos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y de Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Modelo: PIP015Instalación: Montaje al rasEstilo: Al ras (flush mount)Material: Plástico especial resistente a químicos y corrosiónCompatible: Tubing-250</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Sistemas de detección de humo aspirantesEspacios con movimiento de altos volúmenes de aireInstalaciones con requerimiento de detección temprana de incendiosÁreas críticas que demandan detección precisa de humo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa con sensibilidad ajustable 0.0015-6% obs/pie
Característica 2	Montaje al ras para integración estética en techos
Característica 3	Material plástico especial resistente a corrosión y químicos
Característica 4	Flujo de aire optimizado para muestreo eficiente
Característica 5	Compatible con sistemas VESDA y tubing estándar
Característica 6	Ideal para espacios críticos con alto volumen de aire