



Punto de Prueba para Detección Aspirativa / 3/4" / CPVC / UL Listed / NFPA / Instalación en Tubería Existente

SKU: RP-2226 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$211.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El punto de prueba de 3/4" está diseñado para integrarse en sistemas de detección de humo por aspiración, permitiendo la verificación funcional del sistema sin alterar la integridad de la tubería instalada. Fabricado en material CPVC, ofrece resistencia a condiciones ambientales adversas y compatibilidad química con las tuberías estándar de la industria. Su configuración mecánica facilita la instalación en tramos existentes, reduciendo el tiempo de intervención en campo. El dispositivo cumple con los estándares UL Listed y NFPA, asegurando su aceptación en proyectos que requieren certificaciones normativas reconocidas. Requiere clip hanger de soporte cada 3 pies (9.84 ft) para garantizar la estabilidad estructural de la tubería de aspiración.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con sistemas de detección aspirativa, convencionales y por aspiración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta sensibilidad para humo a baja concentración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funcionamiento en diversas condiciones ambientales extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bajo mantenimiento para operación continua e interrumpida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material CPVC duradero y resistente a la corrosión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Normativa</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.7;'>Tamaño: 3/4"</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.7;'>Uso: Tubería de detección de humo por aspiración</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.7;'>Conformidad: UL Listed, NFPA Standards</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.7;'>Soporte requerido: Clip hanger cada 3 pies (9.84 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.7;'>Origen: Fabricado en Estados Unidos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.7;'>Material: CPVC duradero y resistente</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.7;'>Diseño: Para condiciones ambientales extremas</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.7;'>Mantenimiento: Mínimo, operación interrumpida</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad de Sistema</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.7;'>Sistemas compatibles:</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• Detección aspirativa</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• Detección de humo convencional</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• Detección de humo por aspiración</p><p style='margin: 10px 0 6px 0;'><strong style='opacity: 0.7;'>Componentes del sistema:</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• Detector</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• Filtro en línea</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• Unión de tubería</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sistemas de detección aspirativa y convencional
Característica 2	Instalación rápida en tuberías existentes sin interrupción
Característica 3	Alta sensibilidad para detección de humo a baja concentración
Característica 4	Diseñado para condiciones ambientales extremas
Característica 5	Mantenimiento mínimo con operación continua garantizada
Característica 6	Material CPVC duradero con certificación UL y NFPA