Sin imagen disponible

Punto de llamada antideflagrante / Break glass y botón pulsador / Zona peligrosa industrial / Certificación a prueba de explosión

SKU: CPPBM-R-1-FNN-001 Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Accesorios

$26,946.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'> Los puntos de llamada antideflagrantes con función de vidrio roto y botón pulsador son dispositivos electromecánicos diseñados para integrarse en sistemas de alarma contra incendios, emergencia o control de acceso en instalaciones industriales. Su construcción robusta permite operar de manera segura en entornos clasificados como zonas peligrosas, donde la presencia de atmósferas explosivas exige equipamiento certificado a prueba de explosión. Al activarse mediante la rotura del vidrio o la presión del botón, el interruptor interno señala el evento y mantiene el bloqueo físico hasta que el personal autorizado realice el restablecimiento manual, garantizando que la condición de emergencia permanezca visible hasta su total resolución. <h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Dos métodos de activación: sistema de rotura de vidrio (break glass) o botón pulsador<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación antideflagrante para operación segura en zonas industriales clasificadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Mecanismo de bloqueo que se mantiene activo hasta restablecimiento manual<li style='margin-bottom: 8px;'>Señalización continua del evento hasta confirmación de resolución del problema<li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción electromecánica compatible con sistemas de mitigación de riesgos<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseñado para plantas químicas, refinerías y entornos con atmósferas potencialmente explosivas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3> Tipo de dispositivo Punto de llamada antideflagrante Métodos de activación Rotura de vidrio (break glass) / Botón pulsador Certificación Antideflagrante (a prueba de explosión) Principio de operación Electromecánico con interruptor interno Modo de señalización Persistente hasta restablecimiento manual Aplicaciones típicas Plantas químicas, refinerías, zonas industriales peligrosas Sistemas compatibles Alarmas contra incendios, emergencia, control de acceso Funciones de integración Mitigación de riesgos, señalización audiovisual Nota de operación El restablecimiento del punto de llamada requiere intervención manual, lo que asegura que el evento sea atendido físicamente antes de que el sistema retorne a su estado normal. Esta característica evita reinicios remotos accidentales en situaciones de emergencia activa.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Activación dual: rotura de vidrio o botón pulsador**
Característica 2	**Certificación antideflagrante para zonas clasificadas**
Característica 3	**Bloqueo mecánico hasta restablecimiento manual**
Característica 4	**Compatible con sistemas de alarma contra incendios**
Característica 5	**Ideal para plantas químicas y refinerías**
Característica 6	**Señalización persistente hasta resolución del evento**