



Punto de llamada antideflagrante / Break glass y botón pulsador / Zona peligrosa Clasificada / Certificación a prueba de explosión

SKU: CPPBM-Y-1-FNN-001 Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Accesorios

\$26,946.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los puntos de llamada antideflagrantes con break glass y botón pulsador son dispositivos electromecánicos diseñados para integrarse en sistemas de alarma contra incendios, emergencia o control de acceso en entornos industriales de alto riesgo. Su construcción certificada a prueba de explosión permite operar de manera segura en zonas clasificadas donde existen atmósferas potencialmente explosivas. La activación se realiza mediante dos métodos: rompiendo el panel de vidrio o presionando el botón pulsador, ambos accionan un interruptor interno que señala el evento y activa un bloqueo mecánico permanente. Este estado de señalización se mantiene activo hasta que el personal autorizado realice el restablecimiento manual, garantizando que cada activación sea atendida y confirmada como resuelta.

Características principales

- Doble sistema de activación: rotura de vidrio (break glass) o botón pulsador
- Certificación antideflagrante para zonas industriales clasificadas
- Bloqueo mecánico que permanece activo hasta restablecimiento manual
- Compatibilidad con sistemas de alarma contra incendios, emergencia y control de acceso
- Construcción robusta para plantas químicas, refinerías y entornos con riesgo de explosión
- Señalización continua que indica estado hasta confirmación de resolución del evento

Tipo de dispositivo

Punto de llamada antideflagrante con break glass y botón pulsador

Métodos de activación

Rotura de vidrio (break glass) / Botón pulsador

Tipo de interruptor

Electromecánico interno

Bloqueo de señalización

Mecánico permanente hasta restablecimiento manual

Aplicaciones compatibles

Alarma contra incendios, emergencia, control de acceso

Entornos de uso

Plantas químicas, refinerías, zonas industriales clasificadas

Función de señalización

Continua hasta confirmación de resolución del evento

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación dual: rotura de vidrio o botón pulsador
Característica 2	Certificación antideflagrante para zonas peligrosas
Característica 3	Bloqueo mecánico hasta restablecimiento manual
Característica 4	Compatible con sistemas de alarma y control de acceso
Característica 5	Diseñado para plantas químicas y refinerías
Característica 6	Señalización continua hasta confirmación de resolución