



Quemador Piloto de Encendido Intermitente / SmartValve / Varilla de Encendido Reemplazable / Conexión Rápida / Cable hasta 450 °C / Soporte Tipo B

SKU: Q3450B1112/B

Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

Categoría: Control de Temperatura

\$1,502.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Quemador piloto de encendido intermitente de la serie Q3450, diseñado para proporcionar encendido y detección de llama piloto en sistemas SmartValve de gas. Integra soporte tipo B, objetivo piloto, electrodo de tierra, varilla de encendido reemplazable, conjunto de orificio, accesorio de compresión y clip de resorte. Aplicable en hornos de aire caliente, calderas residenciales, calefactores unitarios e infrarrojos, y equipos de cocción comerciales. El cable conductor soporta temperaturas de operación hasta 450 °C. Permite patrones de llama frontal o desviados 20° a izquierda o derecha según la configuración del equipo. En aplicaciones de reemplazo, se instala en la misma ubicación y orientación del quemador piloto original sin requerir adaptaciones estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con sistemas SmartValve SV94, SV95, SV96 y SV98<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye varilla de encendido reemplazable Q3400A<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector con llave integral para conexión rápida de encendedor y sensor de llama<li style='margin-bottom: 8px;'>Patrones de llama: frontal o a 20° hacia la izquierda o derecha<li style='margin-bottom: 8px;'>Cable conductor clasificado para operación hasta 450 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje con soporte tipo B sobre quemador principal<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación en misma ubicación y orientación del quemador piloto original en reemplazos<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación en hornos de aire caliente, calderas residenciales, calefactores unitarios e infrarrojos, y equipos de cocción<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sistemas compatibles: SmartValve SV94, SV95, SV96, SV98<li style='margin-bottom: 6px;'>Función: encendido y detección de llama piloto<li style='margin-bottom: 6px;'>Patrón de llama: frontal o 20° izquierda/derecha<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura máxima cable: 450 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Soporte tipo B para montaje sobre quemador principal<li style='margin-bottom: 6px;'>Varilla de encendido reemplazable Q3400A<li style='margin-bottom: 6px;'>Objetivo piloto y electrodo de tierra<li style='margin-bottom: 6px;'>Conjunto de orificio, accesorio de compresión y clip de resorte<li style='margin-bottom: 6px;'>Conector con llave integral para conexión rápida</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Quemador piloto de encendido intermitente Q3450B1112/B<li style='margin-bottom: 6px;'>Varilla de encendido reemplazable Q3400A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Se usa en sistemas de encendido intermitente SmartValve SV94, SV95, SV96 y SV98
Característica 2	Incluye varilla de encendido reemplazable Q3400A
Característica 3	Conector con llave integral para conexión rápida del encendedor y el sensor de llama
Característica 4	Disponible con patrón de llama frontal o a 20 grados hacia la izquierda o derecha
Característica 5	En reemplazos, se instala en la misma ubicación y orientación que el quemador piloto original
Característica 6	Cable conductor con clasificación de operación hasta 450°C
Característica 7	Se monta con soporte tipo B sobre el quemador principal