



(quickMOUNT pro LHG) Montaje de pared o poste para equipos LHG-Series con ajuste de 140°

SKU: QMP-LHG    Marca: MIKROTIK    Categoría: Montajes de Techo/ Pared

\$190.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit; line-height: 1.6;\*>El quickMOUNT pro LHG es un adaptador de montaje en poste o pared avanzado para nuestras nuevas antenas LHG.</p> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit; line-height: 1.6;\*>El quickMOUNT pro ofrece la posibilidad de girar la antena dentro de 140° tanto en el plano horizontal como en el vertical.</p> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit; line-height: 1.6;\*>Con quickMOUNT pro es posible ajustar perfectamente la alineación de la antena utilizando una escala graduada integrada.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/CCR10097G1C1S+PC/137052-garantia1.png' alt='\*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Rotación 140° en ambos ejes para orientación precisa de antena  |
| Característica 2 | Escala graduada integrada que elimina adivinanzas en alineación |
| Característica 3 | Compatibilidad exclusiva con antenas LHG-Series de MikroTik     |
| Característica 4 | Diseño robusto para condiciones de instalación profesionales    |
| Característica 5 | Montaje dual en poste o pared según infraestructura disponible  |
| Característica 6 | Ajuste fino que maximiza ganancia y rendimiento del enlace      |