



Rack 19" / 4 Postes / 45 Unidades / Profundidad Ajustable 610-940 mm / Capacidad 900 kg

SKU: EI-QR-3245-R2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

\$8,195.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack estándar de 19" con estructura de 4 postes totalmente soldada, diseñado para soportar equipos pesados en centros de datos y aplicaciones de videograbación. Fabricado en acero calibre 16, ofrece una capacidad de carga distribuida de 900 kg y profundidad ajustable de 610 a 940 mm para compatibilidad con servidores de distintas dimensiones. El diseño de cuadro frontal y trasero soldado garantiza estabilidad estructural superior, mientras que la preparación para ruedas permite su reubicación según las necesidades operativas. Incluye 32 tuercas enjauladas y 32 tornillos para facilitar el montaje inmediato del equipo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rack estándar 19" ANSI/TIA RS-310-DEstructura 4 postes, cuadro frontal y trasero totalmente soldadoProfundidad ajustable: 610 a 940 mmCapacidad de carga: 900 kg distribuidaMaterial: acero calibre 16Preparación para instalación de ruedas32 tuercas enjauladas y 32 tornillos incluidosAplicación: servidores de videograbación, almacenamiento tipo Dell, centros de datos, estaciones de distribución de cableado estructuradoUso en interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Capacidad de carga: 900 kg distribuidaProfundidad ajustable: 610 a 940 mmEstandar: ANSI/TIA RS-310-D</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: acero calibre 16Peso: 30.1 kgDimensiones exteriores: 550 x 2079 mm (ancho x alto)Aplicación: interiorPreparación para ruedas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>32 tuercas enjauladas32 tornillos para instalación de equipo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura totalmente soldada para máxima estabilidad de equipos pesados
Característica 2	Profundidad ajustable de 610 a 940 mm para adaptarse a diferentes servidores
Característica 3	Capacidad de carga 900 kg distribuida para centros de datos de alta densidad
Característica 4	Preparación para instalación de ruedas facilitando reubicación del equipo
Característica 5	32 tuercas enjauladas y 32 tornillos incluidos para montaje inmediato
Característica 6	Diseño 4 postes con sujeción en 4 puntos para servidores y equipos de peso elevado