



Rack 19" / 45 UR / 2 Charolas / PDU 8 Tomas / Doble Perforación / Estructura Reforzada

SKU: KIT-ORG-45HD Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

\$7,982.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de rack estándar 19" de 45 unidades de altura con estructura reforzada, diseñado para instalaciones de centros de datos y salas de servidores. Incluye dos charolas de 3U con capacidad de carga para equipos pesados como servidores tipo torre o UPS, y una unidad de distribución de energía (PDU) horizontal con 8 tomas protegidas. Los postes cuentan con doble perforación frontal y trasera que permite múltiples configuraciones de montaje. La compatibilidad con equipos de formato 19" estándar facilita la integración de servidores, switches y dispositivos de red. El diseño incorpora espaciado optimizado para circulación de aire y gestión de cableado.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rack 19" de 45 UR con estructura metálica reforzada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 2 charolas de 3U (SCH19X3U4P) para montaje de equipos pesados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• PDU horizontal (HTCM-1U) con 8 tomas protegidas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Postes con doble perforación frontal y trasera (EI-RL-5545-DR)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatibilidad con servidores, UPS y equipos 19" estándar</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Físicas</h4><p style="margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="opacity: 0.8;">Altura: 45 UR</p><p style="margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="opacity: 0.8;">Formato: 19" estándar</p><p style="margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="opacity: 0.8;">Estructura: Metálica reforzada</p><p style="margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="opacity: 0.8;">Charolas: 2 unidades de 3U</p><p style="margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="opacity: 0.8;">Capacidad y Energía Equipos pesados (servidores torre, UPS)</p><p style="margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="opacity: 0.8;">PDU: Horizontal 1U</p><p style="margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="opacity: 0.8;">Salidas PDU: 8 tomas protegidas</p></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Capacidad y Energía</h4><p style="margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="opacity: 0.8;">Capacidad charolas: Equipos pesados (servidores torre, UPS)</p><p style="margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="opacity: 0.8;">Contenido del Paquete 1 x</p></div></div><p style="margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="opacity: 0.8;">1 x PDU horizontal 8 tomas (HTCM-1U)</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura reforzada para carga de equipos pesados
Característica 2	Dos charolas de 3U con capacidad para servidores torre
Característica 3	PDU horizontal con 8 salidas protegidas contra sobrecargas
Característica 4	Doble perforación frontal y trasera para montaje flexible
Característica 5	Compatible con equipos estándar 19" y servidores tipo torre
Característica 6	Diseño optimizado para ventilación y acceso de cableado