



Rack 19" de 4 Postes / 24 Unidades / Profundidad Ajustable 610-940 mm / Capacidad 400 kg / Acero Calibre 16

SKU: EI-QR-3224-R2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

\$5,445.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack estándar de 19 pulgadas con estructura de 4 postes y profundidad ajustable, diseñado para instalaciones de red, servidores y equipos de telecomunicaciones en entornos profesionales. Fabricado en lámina de acero rolado en frío calibre 16 con acabado de pintura electrostática color semi mate, ofrece una capacidad de carga estática de 400 kg que permite alojar múltiples equipos sin comprometer la estabilidad estructural. La profundidad regulable entre 610 mm y 940 mm facilita la compatibilidad con diversos tamaños de equipos, desde switches compactos hasta servidores de mayor profundidad. El diseño cumple con la norma ANSI/TIA RS-310-D para racks de 19 pulgadas, garantizando la correcta instalación de equipos estandarizados. Incluye el hardware necesario para montaje inmediato y admite accesorios de gestión de cables de terceros para mantener la organización del cableado en instalaciones de alta densidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estructura de 4 postes con profundidad ajustable 610-940 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga estática de 400 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño estándar 19' ANSI/TIA RS-310-D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricado en lámina de acero rolado en frío calibre 16<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pintura electrostática color semi mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con organizadores verticales LinkedPro (LPCV-24S-DR, LPCV-24-URL) y Panduit (WMPV22E)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con ruedas de uso rudo (LP-CAST-72-SET) no incluidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye 24 tuercas enjauladas y 24 tornillos con arandelas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Diseño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (An x Al x Pr): 550 x 1147 x 610-940 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 19.4 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga estática: 400 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Lámina de acero rolado en frío calibre 16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Pintura electrostática color semi mate</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Diseño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: 19' ANSI/TIA RS-310-D<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estructura: 4 postes con profundidad ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de profundidad: 610-940 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Organizadores compatibles: LinkedPro LPCV-24S-DR, LPCV-24-URL; Panduit WMPV22E<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ruedas compatibles (no incluidas): LP-CAST-72-SET</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rack 19' 4 postes 24U: 1 unidad (desarmado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuercas enjauladas: 24 piezas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos con arandelas: 24 piezas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad ajustable 610-940 mm para adaptarse a equipos de distintos tamaños
Característica 2	Capacidad de carga estática de 400 kg para infraestructura densa
Característica 3	Compatible con organizadores verticales LinkedPro y Panduit para gestión de cables
Característica 4	Incluye 24 tuercas enjauladas y tornillos con arandelas listo para instalación inmediata
Característica 5	Compatible con ruedas de uso rudo para movilidad opcional en centro de datos
Característica 6	Fabricado en acero calibre 16 con pintura electrostática para durabilidad prolongada