



Rack 2 Postes / 19" EIA-310D / 45 UR / Carga 460 kg / Base L para Piso / Acero al Carbono

SKU: EIRL-5545 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

\$3,542.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack de dos postes con base tipo L para fijación directa al piso, diseñado para instalaciones de infraestructura de red, telecomunicaciones y seguridad. Fabricado en acero al carbono calibres 11 y 14 con acabado de pintura electrostática horneada en color negro semi mate. Compatible con estándar EIA-310D de 19 pulgadas y 45 unidades de rack. La perforación cuadrada permite el uso de tuercas enjauladas para montaje de equipamiento sin necesidad de herramientas especializadas. Requiere fijación a piso para garantizar estabilidad estructural bajo carga máxima.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rack de 2 postes con base tipo L para anclaje a piso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho estándar 19" EIA-310D, 45 unidades rack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Perforación cuadrada compatible con tuercas enjauladas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pintura electrostática horneada, color negro semi mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga: 460 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Envío desarmado en caja de cartón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye 32 tuercas enjauladas con tornillos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidades rack: 45 UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: 460 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero al carbono cal. 11 y 14<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Pintura electrostática horneada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro semi mate<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 15 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 516 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 2128 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 346 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rack de 2 postes desarmado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base tipo L para anclaje a piso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>32 tuercas enjauladas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>32 tornillos para tuercas enjauladas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base tipo L para anclaje seguro al piso en instalaciones permanentes
Característica 2	Perforación cuadrada compatible con tuercas enjauladas sin herramientas adicionales
Característica 3	Capacidad de carga 460 kg para equipamiento de red y telecomunicaciones
Característica 4	Pintura electrostática horneada para resistencia a la corrosión
Característica 5	Envío desarmado para transporte optimizado y montaje sencillo
Característica 6	Incluye 32 juegos de tuercas enjauladas con tornillos listos para uso