



Rack 2 Postes / 45 UR / 19" EIA-310D / Carga 460 kg / Base L Anclaje a Piso / Acero Calibre 11 y 14

SKU: EI-RL-5545-DR Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

\$4,194.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Rack de dos postes con doble perforación diseñado para instalaciones de infraestructura de red, seguridad y telecomunicaciones. Fabricado en acero al carbón calibre 11 y 14 con acabado de pintura electrostática horneada color negro semi mate. Cumple con el estándar EIA-310D de 19 pulgadas de ancho. La configuración de doble perforación en los postes permite la instalación de charolas centrales reforzadas, optimizando la distribución de equipos de mayor peso. La base tipo L garantiza la estabilidad estructural mediante anclaje directo al piso, requisito esencial para soportar cargas elevadas. Se envía desarmado para facilitar el transporte y la maniobrabilidad en sitios de instalación con acceso restringido.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rack 2 postes con doble perforación para charolas reforzadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ancho estándar 19" según norma EIA-310D<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Perforación cuadrada para uso con tuerca enjaulada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad de carga: 460 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material: acero al carbón calibre 11 y 14<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Pintura electrostática horneada, color negro semi mate<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 45 unidades de rack (UR)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Base tipo L para anclaje a piso<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Peso total: 15 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Incluye 32 tuercas enjauladas para 8 equipos<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Envío desarmado en caja de cartón<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Capacidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de carga: 460 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Unidades de rack: 45 UR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ancho estándar: 19" (EIA-310D)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo perforación: cuadrada (tuerca enjaulada)<li style="padding: 6px 0;">Doble perforación: charolas centrales reforzadas<div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: acero al carbón cal. 11 y 14<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: pintura electrostática horneada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: negro semi mate<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 15 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ancho: 516 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alto: 2128 mm<li style="padding: 6px 0;">Profundidad: 346 mm</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rack 2 postes 45 UR (desarmado)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Base tipo L para anclaje a piso<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">32 tuercas enjauladas<li style="padding: 6px 0;">Empaque en caja de cartón</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicaciones Típicas</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estaciones de monitoreo de seguridad (grabadoras NVR/DVR, switcheras)<li style="padding: 6px 0;">Infraestructura de equipo de radiocomunicación</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble perforación para charolas centrales reforzadas
Característica 2	Base tipo L para fijación segura al piso
Característica 3	Pintura electrostática horneada en acero al carbón
Característica 4	Incluye 32 tuercas enjauladas para 8 equipos
Característica 5	Liviano 15 kg con capacidad de carga 460 kg
Característica 6	Envío desarmado para transporte y maniobrabilidad