



Rack Abierto / 6U / Toolless / Ruedas Bloqueables / Capacidad 80 kg (176 lb) Estático / Acero / NDAA

SKU: U-RACK-6U-TL    Marca: UBIQUITI    Categoría: Racks Abiertos

\$12,834.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack abierto de 6U diseñado para instalaciones compactas de equipos de red y servidores. Estructura en acero de alta resistencia con ensamblaje completamente sin herramientas, que permite el despliegue rápido en entornos donde la agilidad operativa es prioritaria. Incorpora ruedas bloqueables para facilitar el traslado seguro entre ubicaciones y manija de acero inoxidable para maniobrabilidad ergonómica. Compatible con expansión a configuración de 12U mediante kit de apilado adicional. Cumplimiento NDAA para operación en infraestructuras críticas y entornos gubernamentales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rack abierto 6U, montaje tipo floor stand</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ensamblaje toolless sin herramientas especializadas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ruedas con seguro para movilidad controlada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Manija de acero inoxidable integrada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad estática 80 kg (176 lb), en movimiento 45 kg (99 lb)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Expansión a 12U con kit de apilado (capacidad estática 70 kg / 154 lb, en movimiento según configuración)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento NDAA</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presentación: flat pack box para transporte eficiente</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Altura útil: 6U</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad estática (rack individual): 80 kg (176 lb)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad en movimiento (rack individual): 45 kg (99 lb)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad estática (doble rack con kit de apilado): 70 kg (154 lb)</li><li style='padding: 6px 0;'>Capacidad en movimiento (doble rack con kit de apilado): según configuración</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones y Peso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Con manija y ruedas: 519 x 460 x 485 mm (20.43 x 18.11 x 19.09')</li><li style='padding: 6px 0;'>Sin manija ni ruedas: 519 x 460 x 351 mm (20.43 x 18.11 x 13.82')</li><li style='padding: 6px 0;'>Peso del producto: 10.3 kg (22.7 lb)</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>(1) Rack abierto 6U en flat pack</li><li style='padding: 6px 0;'>Ruedas con seguro (preinstaladas o en kit)</li><li style='padding: 6px 0;'>Manija de acero inoxidable</li><li style='padding: 6px 0;'>Componentes para ensamblaje toolless</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Montaje sin herramientas para despliegue rápido en campo                |
| Característica 2 | Ruedas con seguro para movilidad controlada y segura                    |
| Característica 3 | Capacidad de carga 80 kg (176 lb) estático, 45 kg (99 lb) en movimiento |
| Característica 4 | Diseño modular expandible a 12U con kit de apilado                      |
| Característica 5 | Manija de acero inoxidable para transporte ergonómico                   |
| Característica 6 | Construcción NDAA para entornos corporativos y gubernamentales          |