



Rack Abierto de 4 Postes / 14 Unidades / Profundidad 510 mm / Montaje Pared o Piso / Acero 9.3 kg

SKU: LP-RPP-1914 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

\$3,132.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Rack abierto de 4 postes con capacidad de 14 unidades y profundidad útil de 510 mm, diseñado para instalación en pared o piso en entornos interiores. La estructura de acero con acabado de pintura negra electrostática ofrece una combinación óptima entre ligereza (9.3 kg) y resistencia estructural. Los 4 travesaños de refuerzo garantizan estabilidad para equipos de red, audio o telecomunicaciones, mientras que la ventilación natural con flujo de aire optimizado permite la disipación térmica sin componentes activos. El montaje mediante 4 puntos de anclaje al muro asegura una instalación segura en zonas con tráfico intenso de personal.

Características Generales

- Rack abierto de 4 postes, 14 unidades de capacidad
- Profundidad útil de trabajo: 510 mm
- Dimensiones exteriores: 521 x 740 x 521 mm (ancho x alto x profundidad) sin niveladores
- Material: acero con pintura negra electrostática
- Aplicación: interior
- Peso: 9.3 kg
- 4 travesaños de refuerzo para estabilidad estructural
- Ventilación natural con flujo de aire optimizado
- Instalación en pared mediante 4 puntos de anclaje, opción de piso

Desempeño

Capacidad: 14 unidades rack

Profundidad útil: 510 mm

Dimensiones: 521 x 740 x 521 mm (ancho x alto x profundidad)

4 travesaños de refuerzo estructural

Físicas / Eléctricas

Material: acero

Acabado: pintura negra electrostática

Peso: 9.3 kg

Dimensiones: 521 x 740 x 521 mm (ancho x alto x profundidad)

4 travesaños de refuerzo estructural

Instalación

Montaje en pared: 4 puntos de anclaje

Opción de instalación en piso

Sin niveladores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para espacios reducidos con tráfico intenso
Característica 2	4 travesaños de refuerzo para estabilidad estructural óptima
Característica 3	Ventilación natural con flujo de aire optimizado
Característica 4	Instalación segura mediante 4 puntos de anclaje al muro
Característica 5	Construcción en acero resistente con peso ligero de 9.3 kg
Característica 6	14 unidades rack con profundidad útil de 510 mm