



Rack Abierto de Pared / 19 Pulgadas / 5 Unidades de Rack / Profundidad Ajustable 8 a 12 Pulgadas (203.2 a 304.8 mm) / Carga Máxima 36 kg

SKU: LP-REP-1205-CH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

\$2,260.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Rack abierto de montaje en pared de 19 pulgadas y 5 unidades de rack, diseñado para instalaciones en espacios reducidos donde se requiere una solución compacta pero robusta. La profundidad de los postes es ajustable de 8 a 12 pulgadas (203.2 a 304.8 mm), permitiendo alojar equipos de distintas dimensiones. La charola incorpora ajuste de altura para garantizar la alineación precisa del hardware montado. La estructura de acero con acabado electrostático negro combina ligereza (6.48 kg) con capacidad de carga de hasta 36 kg en la charola. El diseño modular permite expandir verticalmente mediante la adición del modelo LP-REP-1202.5. Se instala mediante 4 puntos de anclaje a pared para mayor estabilidad e incluye tapa superior que limita la acumulación de polvo en los equipos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rack abierto de pared, 19 pulgadas, 5 unidades de rack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Profundidad ajustable: 8 a 12 pulgadas (203.2 a 304.8 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura de charola ajustable para precisión de montaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Estructura de acero con pintura electrostática negra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Envío desarmado y empacado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Unidades de rack: 5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Profundidad ajustable: 8 a 12 pulgadas (203.2 a 304.8 mm)<li style='padding: 6px 0;*>• Aplicación: interior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Material: acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Pintura: negra electrostática<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Peso: 6.48 kg<li style='padding: 6px 0;*>• Dimensiones exteriores máximas: 525 x 533.4 x 304.8 mm (ancho x alto x profundidad)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Rack abierto de pared (desarmado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Charola de uso múltiple<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Tapa superior<li style='padding: 6px 0;*>• Postes de rack modulares<li style='padding: 6px 0;*>• Hardware de montaje en pared (4 puntos de anclaje)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad ajustable de 8 a 12 pulgadas para equipos de distintos tamaños
Característica 2	Charola con altura regulable para alineación precisa de equipos
Característica 3	Estructura de acero de 6.48 kg con capacidad de carga de 36 kg
Característica 4	Expansión vertical modular con modelo compatible LP-REP-1202.5
Característica 5	Instalación reforzada en 4 puntos de anclaje a pared
Característica 6	Tapa superior integrada que reduce la entrada de polvo

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:03