



Rack Abierto de Pared con Bisagras / 4 UR / 19 in / Profundidad 159 mm (6.26 in) / Carga 18 kg (40 lb) / Bajo Perfil

SKU: WBH4 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$3,130.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack abierto de instalación en pared con bisagras diseñado para entornos profesionales donde se requiere acceso frecuente al equipo. Su estructura de acero soporta equipos de 19 pulgadas de ancho con una capacidad de carga estática de 18 kg (40 lb). El mecanismo de bisagras permite desplegar el rack hacia el frente, facilitando tareas de mantenimiento, cableado y reemplazo de componentes sin desmontar la unidad. El perfil compacto de 159 mm (6.26 in) de profundidad lo hace ideal para ampliaciones de espacio de rack hacia la pared en salas de telecomunicaciones, closets de red y áreas con restricciones de espacio. Cumple con estándares EIA/ECA-310-E y RoHS para garantizar compatibilidad e interoperabilidad en instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de montaje en pared con bisagras para acceso frontalCompatible con equipos de 19 pulgadas de ancho estándarAltura extendida de 7 pulgadas (177.8 mm)Capacidad de carga estática hasta 18 kg (40 lb)Cumple con estándares EIA/ECA-310-E y RoHSDiseño de bajo perfil para fácil acceso en espacios reducidosMaterial de acero con acabado en color negroAncho total de 20.2 pulgadas (513 mm)Profundidad extendida de 6.26 pulgadas (159.1 mm)Número de unidades de rack: 4 UROrificio de montaje con tamaño de rosca #12-24</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Capacidad de carga estática: 18 kg (40 lb)Compatible con equipos de 19 in de anchoCumplimiento: EIA/ECA-310-E, RoHSAplicaciones: ampliación de espacio de rack hacia la pared, ideal para salas de telecomunicaciones y closets de red</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: aceroColor: negroAltura extendida: 7 in (177.8 mm)Ancho total: 20.2 in (513 mm)Profundidad extendida: 6.26 in (159.1 mm)Número de unidades de rack: 4 UROrificio de montaje: tamaño de rosca #12-24</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Soporte con bisagrasTornillos #12-24</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisagras integradas para acceso frontal completo al equipo
Característica 2	Compatible con montaje estándar 19 in para equipos de red y telecomunicaciones
Característica 3	Diseño de bajo perfil con profundidad de 159 mm (6.26 in) para espacios reducidos
Característica 4	Carga estática de 18 kg (40 lb) para switches, patch panels y equipos ligeros
Característica 5	Cumplimiento EIA/ECA-310-E para instalaciones profesionales estandarizadas
Característica 6	Incluye tornillos #12-24 listos para montaje inmediato