



Rack Abierto de Pared con Bisagras / 6 UR / 19 in / Profundidad 401 mm (15.8 in) / Carga 60 lb (27.21 kg) / Acero Negro

SKU: WBH6E Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$5,271.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack abierto de montaje en pared con mecanismo de bisagras que extiende el espacio útil del rack hacia la pared, optimizando la superficie disponible en salas de telecomunicaciones de espacio reducido. Compatible con equipos de 19 pulgadas de ancho, permite configuraciones de interconexión o alojamiento de pequeños equipos activos en entornos de red, datos o voz. Fabricado en acero con acabado negro e orificios roscados #12-24 para fijación directa de componentes sin necesidad de tuercas adicionales. Cumple con estándares EIA/ECA-310-E y RoHS para garantizar compatibilidad estructural y conformidad ambiental en instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Rack abierto de pared con bisagras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 6 UR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho compatible: 19 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero, color negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Carga estática: 60 lb (27.21 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándares: EIA/ECA-310-E, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de carga estática: 60 lb (27.21 kg)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidades de rack: 6 UR<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho de montaje: 19 pulgadas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de orificios: Roscados #12-24</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altura extendida: 10.5 pulg. (266.7 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho total: 20.2 pulg. (513 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Profundidad extendida: 15.8 pulg. (401 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack abierto de pared con bisagras WBH6E</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisagra extensible que maximiza espacio en salas de telecomunicaciones
Característica 2	Compatibilidad universal con equipos de 19 pulgadas de ancho
Característica 3	Cumplimiento EIA/ECA-310-E y RoHS para instalaciones corporativas
Característica 4	Orificios roscados #12-24 para montaje rápido de equipos
Característica 5	Carga estática de 60 lb (27.21 kg) para equipos de interconexión
Característica 6	Diseño abierto para aplicaciones de pequeños equipos activos