



Rack de Cuatro Postes / 19 Pulgadas / Profundidad Ajustable 23 a 42 Pulgadas / 45 Unidades de Rack / Capacidad 907.2 kg (2000 lbs) / Acero Soldado

SKU: AR4PCN Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$10,615.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El rack de cuatro postes de profundidad ajustable está diseñado para soportar equipos de red en centros de datos, salas de telecomunicaciones y laboratorios. Fabricado en acero soldado con certificación UL y una capacidad de carga estática de 907.2 kg (2000 lbs), cumple con el estándar EIA/ECA-310-E para montaje de equipos de 19 pulgadas de ancho. Su profundidad ajustable de 23 a 42 pulgadas (584.2 a 1066.8 mm) en incrementos de 0.5 pulgada ofrece máxima flexibilidad con un solo número de parte, mientras que el diseño auto-escuadrante con refuerzos frontales-traseros instalados en dos ejes garantiza la escuadra del rack durante el ensamblaje. La estructura completamente vinculada eléctricamente mediante herrajes asegura la continuidad de tierra y la protección del equipo instalado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad ajustable: 23 a 42 pulgadas (584.2 a 1066.8 mm)Capacidad de carga estática: 907.2 kg (2000 lbs)45 unidades de rack disponiblesCompatible con organizadores de cablesCumple con estándares EIA/ECA-310-E y UL 2416Construcción de acero soldadoDiseño auto-escuadrante con refuerzos frontales-traseros en dos ejesEstructura completamente vinculada eléctricamente mediante herrajesRieles con orificio para tuerca encajada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de carga estática: 907.2 kg (2000 lbs)Estandar de montaje: EIA/ECA-310-EAncho de montaje: 19 pulgadasProfundidad ajustable: 23 a 42 pulgadas (584.2 a 1066.8 mm)Incrementos de ajuste: 0.5 pulgadaUnidades de rack: 45 U</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero soldadoColor: negroConfiguración: cuatro postesTipo de riel: con orificio para tuerca encajadaVinculación eléctrica: estructura completamente vinculada mediante herrajesCertificación: UL 2416</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rack de cuatro postes estándar de 19 pulgadasRieles con orificio para tuerca encajadaRefuerzos frontales-traseros para auto-escuadra</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad ajustable de 23 a 42 pulgadas para múltiples configuraciones de equipo
Característica 2	Capacidad de carga estática de 907.2 kg para equipos de alta densidad
Característica 3	Construcción de acero soldado con auto-escuadra en dos ejes
Característica 4	45 unidades de rack estándar de 19 pulgadas
Característica 5	Compatible con organizadores de cables para gestión estructurada
Característica 6	Cumple estándares EIA/ECA-310-E y UL 2416 para instalaciones críticas