



Rack de Cuatro Postes / 45 Unidades de Rack / Profundidad Ajustable 584.2 a 1066.8 mm (23 a 42 in) / Carga Estática 907.2 kg (2000 lbs) / Rieles Roscados #12-24 / Color Blanco

SKU: AR4PWH Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$25,803.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Rack de cuatro postes de 19' diseñado para instalaciones de centros de datos y salas de servidores que requieren alta capacidad de carga y flexibilidad de montaje. La estructura de acero soldado con sistema autorrecuadrable facilita la instalación precisa sin herramientas especializadas de alineación. La profundidad ajustable permite alojar equipamiento de distintas dimensiones, desde servidores compactos hasta unidades de gran profundidad. La altura extendida de 45 unidades de rack optimiza el aprovechamiento vertical del espacio disponible en instalaciones con techo elevado. Cumple con estándares EIA/ECA-310-E y UL 2416 para garantizar interoperabilidad con equipamiento de terceros y seguridad eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo: Rack de cuatro postes estándar de 19'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Unidades de rack: 45 U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Profundidad ajustable: 584.2 a 1066.8 mm (23 a 42 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Rieles: Roscados #12-24<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: Acero soldado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Estándares: EIA/ECA-310-E, UL 2416<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Organizadores de cables Panduit</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Altura extendida: 2136.9 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Ancho total: 515.9 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Profundidad extendida: 584.2 a 1066.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Unidades de rack: 45 U<li style='padding: 6px 0;*>Carga estática: 907.2 kg (2000 lbs)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Construcción y Eléctrica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Pies orientados hacia adentro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Estructura completamente conectada a tierra<li style='padding: 6px 0;*>Color: Blanco</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Montaje y Accesorios</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Compatibilidad con organizadores de cables Panduit<li style='padding: 6px 0;*>Cumplimiento EIA/ECA-310-E<li style='padding: 6px 0;*>Cumplimiento UL 2416</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga estática de 907.2 kg para equipamiento denso
Característica 2	Profundidad ajustable para diferentes configuraciones de servidores
Característica 3	Sistema autorrecuadrable simplifica instalación y alineación
Característica 4	Altura extendida de 2136.9 mm maximiza espacio vertical
Característica 5	Estructura completamente conectada a tierra para protección eléctrica
Característica 6	Compatible con organizadores de cables para gestión ordenada

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:54