



Rack de Distribución Aéreo / 2 UR / Carga 27 kg (60 lb) / Rieles Roscados #12-24 / Profundidad 83 mm (3.3 in) / Montaje Universal

SKU: PZLRB2U Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$5,487.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El rack de distribución aéreo está diseñado para montarse sobre racks o gabinetes existentes, maximizando la utilización del espacio vertical en centros de datos. Incorpora soportes de montaje universales compatibles con la mayoría de las escalerillas y bandejas portacables estándar de la industria, ofreciendo flexibilidad en el diseño de la infraestructura de red. Permite la implementación de áreas de distribución de zona mediante la preinstalación del cableado estructurado durante la construcción inicial, reduciendo los tiempos de despliegue de servidores con posterior instalación de cables de parcheo. Su configuración aérea posibilita el montaje en techo mediante varilla roscada, liberando espacio en el piso y facilitando la escalabilidad de la infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rosca de montaje estándar n.º 12-24Capacidad de carga estática de 27 kg (60 lb)Diseño compacto con profundidad de 83 mm (3.3 in)Compatible con bandejas portacables y escalerillas estándarInstalación rápida con soportes universales y varilla roscadaMontaje aéreo sobre racks/gabinetes o suspendido del techoFacilita la implementación de áreas de distribución de zona</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de carga estática: 27 kg (60 lb)Rosca de montaje: estándar n.º 12-24</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tamaño: 2 URProfundidad: 83 mm (3.3 in)Color: negroConfiguración: 2 postes con rieles roscados</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rack de distribución aéreo de 2 postesSoportes de montaje universales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aumenta densidad de equipos sin ocupar piso adicional
Característica 2	Carga estática de 27 kg (60 lb) para equipamiento de red
Característica 3	Montaje universal en escalerillas y bandejas portacables
Característica 4	Instalación en techo mediante varilla roscada
Característica 5	Profundidad reducida de 83 mm (3.3 in) para espacios limitados
Característica 6	Compatible con áreas de distribución de zona en centros de datos