



Rack de Distribución Aéreo / 4 UR / Rieles Roscados #12-24 / Carga 27 kg (60 lb) / Profundidad 83 mm (3.3 in) / Montaje Universal

SKU: PZLRB4U Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$6,467.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El rack de distribución aéreo está diseñado para incrementar la capacidad de montaje en infraestructuras de centros de datos al añadir unidades de rack utilizables sobre racks o gabinetes existentes. Su diseño compacto permite maximizar la utilización del espacio vertical sin incrementar la huella física en el piso. Los soportes de montaje universales garantizan compatibilidad con la mayoría de las escalerillas y bandejas portacables estándar de la industria, mientras que la opción de suspensión mediante varilla roscada posibilita su instalación en techo cuando la configuración lo requiere. Esta solución habilita la implementación de áreas de distribución de zona dentro del centro de datos, permitiendo una escalabilidad progresiva y reduciendo los tiempos de despliegue de servidores mediante la preinstalación del cableado durante la fase de construcción inicial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de 4 unidades de rack (4 UR)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rieles roscados con rosca de montaje estándar n.º 12-24<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de carga estática de 27 kg (60 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Profundidad de 83 mm (3.3 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con bandejas portacables y escalerillas estándar</div><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga estática27 kg (60 lb)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidades de rack4 UR</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CompatibilidadEscalerillas y bandejas estándar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca de montajeN.º 12-24</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ColorNegro</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rack de distribución aéreo1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soportes universales de montajeIncluidos</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Varilla roscadaIncluida</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Maximiza espacio al agregar unidades de rack sobre gabinetes existentes
Característica 2	Soportes universales compatibles con escalerillas y bandejas portacables estándar
Característica 3	Instalación en techo mediante varilla roscada para mayor flexibilidad
Característica 4	Diseño compacto de 83 mm para áreas con espacio limitado
Característica 5	Facilita implementación de áreas de distribución de zona escalables
Característica 6	Cableado previo en construcción inicial para despliegue de servidores más rápido