



Rack de Dos Postes / 19 in / 45 UR / Carga 453 kg (997.9 lb) / Rieles Numerados #12-24 / Acero / EIA-310D

SKU: R2PS Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$8,152.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack de dos postes estándar de 19 pulgadas diseñado para instalaciones de equipamiento de red, servidores y switches en cuartos de telecomunicaciones certificados. Fabricado en acero con estructura eléctricamente unida que facilita la conexión a tierra del equipo montado. Cumple con los estándares EIA-310D para garantizar compatibilidad universal con equipos de rack de 19 pulgadas. Los rieles roscados #12-24 incluyen numeración ascendente de abajo hacia arriba para identificación rápida de las unidades de rack durante instalaciones y mantenimiento. Capacidad de carga de 453 kg que permite soportar configuraciones densas de equipamiento de infraestructura de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Rack de dos postes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Unidades de rack: 45 UR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho del sistema: 19 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rieles: Numerados de abajo hacia arriba, roscados #12-24<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándar: EIA-310D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de carga: 453 kg (997.9 lb)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones exteriores: 514 x 2134 x 76 mm (ancho x alto x profundidad)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estándar: EIA-310D<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad de carga: 453 kg (997.9 lb)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ancho de montaje: 19 in<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Unidades de rack: 45 UR</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Negro<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 514 x 2134 x 76 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rieles: #12-24 roscados, numerados</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rack de dos postes R2PS</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura eléctricamente unida para conexión a tierra simplificada
Característica 2	Rieles roscados #12-24 con numeración ascendente para montaje ordenado
Característica 3	Carga máxima de 453 kg para equipamiento de red y servidores
Característica 4	Diseño compacto de 514 x 2134 x 76 mm para espacios reducidos
Característica 5	Cumplimiento EIA-310D para compatibilidad universal de equipos 19 in
Característica 6	Construcción en acero para alta durabilidad en centros de datos