



Rack de Dos Postes / 19 in EIA-310D / 24 Unidades de Rack / Aluminio / Carga 300 lbs (136 kg) / Rieles Roscados #12-24 / 1219 mm (4 ft) de Altura

SKU: R2P48 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$8,911.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack de dos postes fabricado en aluminio conforme al estándar EIA-310D para montaje de equipamiento de 19 in. La construcción en aluminio garantiza continuidad eléctrica en toda la estructura, facilitando la implementación de conexión a tierra sin elementos adicionales. Diseñado para soportar cargas de hasta 300 lbs (136 kg), es apto para la instalación de servidores, switches, paneles de parcheo y equipos de telecomunicaciones en entornos profesionales. Los rieles numerados con roscas #12-24 permiten el montaje directo de equipos sin necesidad de herramientas de roscado adicionales. Su formato de 24 unidades de rack y dimensiones contenidas lo hacen ideal para cuartos de telecomunicaciones certificados con restricciones de espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándar EIA-310D para equipos de 19 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estructura de aluminio con conexión a tierra integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga: 300 lbs (136 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 24 unidades de rack para telecomunicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rieles numerados y roscados #12-24<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color negro profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 516 x 1219 x 76 mm (ancho x alto x profundidad)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de carga: 300 lbs (136 kg)
Unidades de rack: 24 U
Ancho del sistema: 19 in EIA-310D</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio
Color: Negro
Dimensiones (An x Al x Pr): 516 x 1219 x 76 mm
Continuidad eléctrica: Estructura unida para conexión a tierra
Rieles: Numerados, roscados #12-24</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye: Rack de dos postes R2P48 con rieles numerados y roscados #12-24</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento EIA-310D para compatibilidad universal con equipamiento 19 in
Característica 2	Estructura de aluminio con continuidad eléctrica para conexión a tierra simplificada
Característica 3	Capacidad de carga 300 lbs (136 kg) para servidores y switches empresariales
Característica 4	Rieles numerados y roscados #12-24 que agilizan el montaje de equipos
Característica 5	Diseño de dos postes optimizado para cuartos de telecomunicaciones certificados
Característica 6	Perfil compacto 516 x 1219 x 76 mm para espacios de instalación restringidos

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 23:48