



Rack de Dos Postes / 19 Pulgadas / 45 Unidades / Aluminio / Carga 1000 lbs (453 kg) / Rieles Numerados #12-24

SKU: R2P Marca: PANDUIT Categoría: Racks Abiertos

\$7,648.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Rack de dos postes fabricado en aluminio con cumplimiento del estándar EIA-310D, diseñado para montaje de equipamiento de 19 pulgadas en entornos de telecomunicaciones y centros de datos. La construcción en aluminio garantiza una estructura eléctricamente continua que facilita la conexión a tierra del equipamiento instalado. Su capacidad de carga de 1000 lbs (453 kg) permite alojar múltiples servidores, switches y dispositivos de red de manera segura. Los rieles roscados con numeración ascendente desde la base agilizan la identificación de posiciones durante instalaciones y mantenimientos. Las dimensiones de 514 x 2134 x 76 mm (ancho x alto x profundidad) lo hacen compatible con salas de telecomunicaciones certificadas y espacios con restricciones de profundidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Construcción en aluminio con cumplimiento EIA-310D<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de carga hasta 1000 lbs (453 kg)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ancho estándar de 19 pulgadas para equipamiento EIA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rieles numerados de abajo hacia arriba con roscas #12-24<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño de dos postes para servidores y equipos de red<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>45 unidades de rack para múltiples equipos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Estructura eléctricamente unida para facilitar conexión a tierra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Color negro para integración en entornos profesionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Estándar: EIA-310D</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Unidades de rack: 45 U</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material: Aluminio</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Color: Negro</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones (An x Al x Pr): 514 x 2134 x 76 mm</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo: Rack de dos postes</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Rieles: Numerados de abajo hacia arriba, roscados #12-24</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rack de dos postes R2P con rieles numerados y roscados #12-24</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aluminio con aterrizaje eléctrico integrado
Característica 2	Carga máxima de 1000 lbs (453 kg) para equipamiento denso
Característica 3	Rieles numerados de abajo hacia arriba para identificación rápida
Característica 4	Compatible con equipos de red, servidores y switches
Característica 5	Cumplimiento EIA-310D para estandarización de montaje
Característica 6	Diseño de dos postes optimizado para instalaciones de telecomunicaciones