



Rack de Dos Postes / 45 Unidades / Carga 544 kg (1200 lb) / Numerado / Acero / Conexión a Tierra Integrada

SKU: RS1-07-S Marca: SIEMON Categoría: Racks Abiertos

\$8,485.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rack de dos postes de 19 pulgadas con capacidad de 45 unidades de rack, fabricado en acero con acabado negro. Diseñado para montaje de equipos informáticos y de telecomunicaciones en espacios interiores. Estructura con capacidad de carga hasta 544 kg, conexión a tierra integrada mediante bornes, y espacios U marcados y numerados para facilitar la identificación y organización de componentes. Compatible con la gama completa de soluciones de gestión de cables para mantener instalaciones ordenadas. Permite instalación con herramientas manuales estándar, reduciendo tiempos de despliegue.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rack de dos postes estándar de 19 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 45 unidades de rack (1U = 44.5 mm / 1.75 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga hasta 544 kg (1200 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espacios U marcados y numerados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión a tierra integrada con bornes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de fácil acceso a cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con organizadores de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación con herramientas manuales estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad de carga: 544 kg (1200 lb)</p><p style='margin: 6px 0;'>Espacio U: 45U (1U = 44.5 mm / 1.75 in)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Altura: 2.1 m (7 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Ancho: 483 mm (19 in) estándar</p><p style='margin: 6px 0;'>Material: Acero</p><p style='margin: 6px 0;'>Color: Negro</p><p style='margin: 6px 0;'>Conexión a tierra: Integrada con bornes</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Rack de dos postes RS1075</p><p style='margin: 6px 0;'>• Elementos de fijación para instalación</p><p style='margin: 6px 0;'>• Bornes de conexión a tierra</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de carga 544 kg para equipos de alta densidad
Característica 2	Espacios U numerados para identificación rápida de equipos
Característica 3	Conexión a tierra integrada con bornes para protección eléctrica
Característica 4	Compatible con organizadores de cables para gestión ordenada
Característica 5	Instalación con herramientas manuales estándar sin especialización
Característica 6	Diseño de dos postes para acceso directo y mantenimiento eficiente