



Rack Sísmico 2 Postes / 45U / 2.19 m (7.2 ft) / 2,500 lb (1,134 kg) / Calibre 10 / NEBS Z4 / OSHPD

SKU: ESDR19FM45U Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Abiertos

\$48,717.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El rack abierto sísmico de 2 postes está diseñado para proteger infraestructura crítica de telecomunicaciones y centros de datos ubicados en zonas de alta actividad sísmica. Su estructura de acero calibre 10 completamente soldada garantiza una rigidez superior sin juntas ni puntos de flexión. Ofrece una capacidad de carga de 2,500 lb (1,134 kg) distribuida en una configuración de 45U con patrón EIA universal, asegurando compatibilidad total con equipamiento estándar de 19 pulgadas. Incorpora rieles roscados 12-24 UNC de doble cara que facilitan el montaje rápido por ambos lados. Cumple con las certificaciones NEBS Telcordia GR-63-Core Zona 4 y OSHPD OPM-0197-13, validadas mediante pruebas de laboratorio con 500 lb de equipo instalado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Rack abierto sísmico de 2 postes, 45U, patrón EIA 19 in<li style='margin-bottom: 8px;'>Altura total de 2.19 m (7.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad máxima de carga: 2,500 lb (1,134 kg)<li style='margin-bottom: 8px;'>Acero calibre 10 (3.4 mm), estructura completamente soldada<li style='margin-bottom: 8px;'>Rieles roscados 12-24 UNC de doble cara para montaje rápido<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso del rack: 79.8 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado en color Negro RAL 9005<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación NEBS Telcordia GR-63-Core Zona 4 (prueba con 500 lb instalados)<li style='margin-bottom: 8px;'>Aprobación OSHPD OPM-0197-13 para instalaciones en California</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: disc; padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Capacidad máxima: 2,500 lb (1,134 kg)<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Espacio útil: 45U<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Patrón de montaje: EIA universal 19 in<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Rieles: roscados 12-24 UNC, doble cara<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Prueba NEBS Zona 4 con 500 lb de equipo instalado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; padding-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Materiales</h3><ul style='list-style: disc; padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Configuración: rack abierto de 2 postes<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Altura total: 2.19 m (7.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Material: acero calibre 10 (3.4 mm) soldado<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Peso del rack: 79.8 kg<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Acabado: Negro RAL 9005</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h3><ul style='list-style: disc; padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>NEBS Telcordia GR-63-Core Zona 4<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>OSHPD OPM-0197-13<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Diseño sísmico validado en laboratorio</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación NEBS GR-63-Core Zona 4 bajo carga de 500 lb
Característica 2	Aprobación OSHPD OPM-0197-13 para instalaciones en California
Característica 3	Acero calibre 10 soldado para máxima rigidez estructural
Característica 4	Capacidad de 2,500 lb en estructura ligera de 79.8 kg
Característica 5	Rieles roscados 12-24 UNC doble cara para montaje rápido
Característica 6	Patrón EIA universal compatible con equipos estándar de 19 in