



Radar de Detección de Caídas / 60-63 GHz / Rango 5 m x 4 m (16.4 ft x 13.1 ft) / Wi-Fi / PoE 802.3af / Localización de Objetivo en Tiempo Real

SKU: DS-TDSB00-EKT/POE/4M Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Interior

\$3,930.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Radar de detección de caídas y postura que opera en banda de 60-63 GHz, diseñado para entornos de cuidado de personas mayores o pacientes con riesgo de desorientación e inestabilidad. Permite monitoreo continuo sin contacto físico ni divulgación de privacidad, eliminando la necesidad de cámaras visuales intrusivas. Transmite ubicación del objetivo en tiempo real y se integra directamente con plataformas de gestión centralizada mediante protocolo OTAP. Su diseño compacto y bajo consumo energético facilita la instalación discreta en habitaciones, pasillos o áreas de convalecencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tecnología de radar 60-63 GHz sin divulgación de privacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Detección de caídas y postura sin contacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alta precisión de detección y baja tasa de falsas alarmas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diferenciación entre personas y no personas en el área<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Localización del objetivo con transmisión de ubicación en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño compacto y bajo consumo 10 W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de frecuencia: 60 a 63 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de detección: 5 m x 4 m (16.4 ft x 13.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura de instalación: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 6px 0;*>Alta precisión de detección y baja tasa de falsas alarmas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Wi-Fi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto Ethernet RJ45 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 5 VCD, 2A (USB Tipo C) / PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 10 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: Ø90 mm x 81 mm<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 130 g</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Radar de detección de caídas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de caídas y postura sin contacto físico
Característica 2	Alta precisión con baja tasa de falsas alarmas
Característica 3	Transmisión de ubicación en tiempo real
Característica 4	Integración nativa con HikCentral Professional vía OTAP
Característica 5	Diseño compacto Ø90 mm con consumo de solo 10 W
Característica 6	Alimentación dual: USB-C 5 VCD o PoE 802.3af