



Radar de Barrera Vehicular / Detección 6 m (19.7 ft) / Bluetooth / Salida Relé NO/NC / 12 VDC / Consumo 0.2 A

SKU: XBS-RDA-09 Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$2,181.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Radar de seguridad diseñado para barreras vehiculares que elimina la necesidad de instalaciones de lazos magnéticos inductivos. Opera mediante detección de objetos metálicos con un campo de alcance de 6 m (19.7 ft), proporcionando una alternativa robusta que no requiere cortes en pavimento ni mantenimiento de cableado enterrado. La configuración se realiza de forma inalámbrica mediante conexión Bluetooth y la aplicación iSensor para Android, facilitando el ajuste de parámetros en campo sin herramientas adicionales. Incorpora salida de relé con contactos normalmente abierto y normalmente cerrado para adaptarse a distintas lógicas de control de barreras. Su alimentación de 12 VDC con consumo de 0.2 A (hasta 2.5 W) permite integración directa en sistemas de control de acceso existentes. LEDs indicadores de estado permiten verificación operativa visual inmediata durante instalación y mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radar para barreras vehiculares, sustituto de lazos magnéticos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Campo de detección de hasta 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección inicial requiere objeto metálico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión Bluetooth para configuración inalámbrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• App iSensor para Android<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de relé NO/NC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LEDs indicadores de estado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con barreras AccessPRO, CAME y FAAC620</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia de detección: hasta 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección de objetos metálicos desde inicio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de relé: NO/NC<li style='padding: 6px 0;'>Conexión Bluetooth para configuración</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo de potencia: hasta 2.5 W<li style='padding: 6px 0;'>LEDs indicadores de estado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radar de seguridad XBSRDA09<li style='padding: 6px 0;'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplazo directo de lazos magnéticos sin obra civil
Característica 2	Configuración inalámbrica via Bluetooth con app iSensor
Característica 3	Detección inicial garantizada sobre objetos metálicos
Característica 4	Salida de relé configurable NO/NC para integración flexible
Característica 5	Compatibilidad con barreras AccessPRO, CAME y FAAC620
Característica 6	LEDs indicadores de estado para diagnóstico visual inmediato